

9448ab白色无纺布超薄双面胶带 模切加工

产品名称	9448ab白色无纺布超薄双面胶带 模切加工
公司名称	无锡市思美达科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	无锡市新吴区坊前峰泉路188号
联系电话	0510-82105951 13961711341

产品详情

产品介绍

名称：3M9448A

基材：棉纸基材

颜色：白色厚度：0.15mm规格：整支宽1200mm 长50m
(宽度可任切)耐温性：长期耐温70 ，短期耐温150

产品特性：

180度SUS剥离强度 (N/100mm):135

耐溶剂性：中低

抗UV特性：中

耐温性能（长期）：70度

耐温性能（短期）：150度 应用范围：用于手机维修，特别适合液晶屏、触摸屏、外壳的粘贴。广泛用于各种加工行业，包括橡塑行业中橡胶条及塑料的粘结，适用于冰箱蒸发器及控制面板粘结、铭牌粘结、家用电器、汽车、手机、海棉、纸品、玩具和电子仪器零件组装。

使用说明：

正确的试胶方法是，直接把双面胶粘在相关位置，等24小时后，再看效果。如果想急切知道效果，也不要用手指腹去试，手指腹有汗，会影响粘性，要用手指的指甲盖位置试胶才专业。粘好后需要静置一段时间，请一定等待24小时，才能让双面胶充分发挥效果。如果天气寒冷或潮湿，请在粘贴前把双面胶加热一下，就能更好更快的发挥双面胶的粘性。 注意事项：要达到好的粘接效果，粘接表面必须是洁净

、干燥及无油污，建议用酒精擦拭干净，粘上后稍微按压一会。应用好温度范围是21-38℃，如果初始粘接温度低于10℃，不适合粘接，此时的胶粘剂太硬，无法牢固的粘接在物体上；如果已经粘接上了，低温下的持粘力同样是令人满意的。

产品实拍图

定制说明

因宝贝销售进度，不尽相同；故购买之前，烦请咨询店主此宝贝库存情况及到货时间，以免耽搁亲们的宝贵时间。要分切的客户请仔细核对规格及胶带的性能，分切的胶带如没有质量问题我们不做退换货处理，敬请谅解。