

铜覆钢扁钢镀铜扁铁均压效果好过铜覆钢接地圆线

产品名称	铜覆钢扁钢镀铜扁铁均压效果好过铜覆钢接地圆线
公司名称	泊头市金昊源防雷器材有限公司
价格	35.00/米
规格参数	品牌:金昊源 型号:40*4 产地:河北
公司地址	河北省沧州市泊头工业开发区
联系电话	18713765028 18333442853

产品详情

铜覆钢扁钢镀铜扁铁均压效果好过铜覆钢接地圆线

铜覆钢扁钢一般是被用做防雷水平接地干线，与土壤的接地面积比较大，导电性好散流快。材料表明铜层较厚且为99.99%的电解铜分子，平均厚度大于0.25mm，因而耐腐蚀性强，使用寿命长达50年以上。

一.铜覆钢扁钢技术参数：

- 1、铜层厚度 0.3mm
- 2、抗拉强度 600N/mm
- 3、平直度误差 0.5mm/m

二.铜覆钢扁钢简介：

由于同等截面下铜覆扁钢要比铜覆钢接地圆线表面积大2倍左右，制造此类产品需使用更多的铜材，因此同等或近似截面情况下，铜覆扁钢价格会比铜覆钢接地圆线要高。但铜覆扁钢均压效果好过铜覆钢接地圆线，且施工时能够贴近设备基础，施工较为方便。铜包钢扁线表层为无氧铜,内层为优质碳素钢,导电磁性好.铜层厚度不小于0.25mm,可提供镀锡产品,特殊规格需订做.

三.铜覆钢扁钢性能特点：

由于高频信号具有“趋肤效应”的特点，因此铜包铝线和铜包钢线在传输高频信号(大于5MHz)

时，具有与纯铜线相同的导电性能。铜包钢扁线是一种先进的防雷产品，在具体的使用过程中能够展现良好的性能，采用铜和钢制作，在设计和制作中充分展现良好的性能优势。

铜包钢扁线优点：铜包扁线(铜包钢扁钢)采用冷轧热拉工艺生产，实现铜与钢芯之间冶金熔合。也可用于计算机等电子设备的接地系统，并可与接闪器(避雷针、避雷线)及引下线组成防雷接地系列装置。本产品具有铜层度厚、耐腐蚀性强、电阻值低、安装及其方便快捷等优点，广泛用于输变电和通讯线路、电站、建筑物及天线的接地装置中，常用作水平接地体，以代替成本很高的紫铜排。

镀铜钢是一种新型双金属复合材料，它既有钢的高强度，优异的弹性，较大的热阻和高导磁性，又有铜较好的导电性能和优良的抗腐蚀性能，市面上的镀铜钢产品，一般有三种工艺，一种是电镀，一种是包铜，还有一种是水平连铸，水平连铸成本非常高，一般用于接地的镀铜钢产品都不采用这种工艺。

我公司主要经营铜包钢接地棒,电解离子接地棒,连铸铜包钢接地棒,铜包钢绞线,铜包钢圆线,接地模块,降阻剂,放热熔焊接模具焊粉

我们的地址：河北省沧州市泊头工业开发区电话：86-03178326012联系手机：18333442853 期待您的咨询

泊头市金昊源防雷器材有限公司是中国铁科院科技成果，高新技术孵化企业,公司位于河北省泊头市经济技术开发区，公司目前拥有多名从事特种焊接技术、及防雷接地专业的高素质专业人才。公司主要从事接地技术研究及防雷接地产品的开发生产、销售及技术服务，为各种工程提供专业化接地技术支持和服务，公司目前主要产品，有电铸铜包钢接地线（绞线），电铸铜包钢接地极，软态电铸铜包钢接地圆线，放热焊粉及模具等。使用该系列产品可以使接地工程达到免维护条件且施工运输方便安装造价大幅度降低，产品目前覆盖全国市场，公司产品已广泛应用于电力，通讯，石油化工，铁路，航空等领域，特别是国家重点项目及接援外项目，得到了相关部门的一致好评。公司坚持以质量开拓市场 以创新领先市场，以服务巩固市场的质量方针在ISO9001质量体系的保证下，为客户提供优秀的产品和服务，并可根据客户要求提供第三方质量检测报告。