

炮塔铣床 5号炮塔铣床 立式炮塔铣床

产品名称	炮塔铣床 5号炮塔铣床 立式炮塔铣床
公司名称	上海济润数控机床有限公司
价格	31000.00/台
规格参数	品牌:济润 型号:M5
公司地址	上海市松江区叶榭镇富成路1270号
联系电话	17521656098

产品详情

铣头:铣头为台湾原产,加工时噪音低,振动小。确保高转速,高精度,确实耐用。

主轴:采用日本进口合金钢材质,经特殊热处理工艺,配以高精度加工,确保高品质,高精度,更耐用。

主轴轴承:采用日本进口NSK高精度级轴承。

铸件:采用高强度,双层壁,加强筋树脂砂铸件,确保高刚性,高抗震性,不易变形,经久耐用。

丝杆:采用台湾高精度级丝杆和螺母,铜螺母为特殊铜合金材质,配方专利,更耐用,精度更持久。

硬度:工作台和机床导轨经超音频淬火,硬度50度以上,进口数控导轨磨床精密加工。

1、底座、机身、工作台、中滑座、升降滑座、主轴箱等主要构件均采用高强度材料铸造而成,并经人工时效处理,保证机床长期使用的稳定性。

2、拓展机床的加工范围;主轴轴承为圆锥滚子轴承,承载能力强,且主轴采用能耗制动,制动转矩大,停止迅速、可靠。

3、工作台X/Y/Z向有手动进给、机动进给和机动快进三种,进给速度能满足不同的加工要求;快速进给可使工件迅速到达加工位置,加工方便、快捷,缩短非加工时间。

4、X、Y、Z三方向导轨副经超音频淬火、精密磨削及刮研处理,配合强制润滑,提高精度,延长机床的

使用寿命。

5、润滑装置可对纵、横、垂向的丝杠及导轨进行强制润滑，减小机床的磨损，保证机床的高效运转;同时，冷却系统通过调整喷嘴改变冷却液 流量的大小，满足不同的加工需求。

6、机床设计符合人体工程学原理，操作方便;操作面板均使用形象化符号设计，简单直观。

7、机床工作台行程加长，方便长条工件加工

5号炮塔铣床参数	主要技术参数	5H
	主轴锥度	NT40
	主轴转速	66-4540rpm (16 step)
	机头旋转角度	$\pm 45^\circ$ (front and behind) $\pm 90^\circ$ (left and right)
	摇臂旋转角度	360°
	工作台尺寸	1370 × 305mm
	T型槽	3/16/65 mm
	工作台行程(X,Y,Z)	750,400,400mm
	主轴鼻端到工作台距离	0-460mm
	主轴中心到立柱距离	170-520mm
	最大工件重量	350kg
	马力	5HP
	外形尺寸	1750x1650x2100mm
	机床重量	1500kg