

# 行车电缆型号YFFBG

产品名称	行车电缆型号YFFBG
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	8.79/米
规格参数	型号:YVFBG 规格:4*120 特点:扁平
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

## 产品详情

行车电缆型号YFFBG，行车电缆，YFFBG，起重机电缆，YVFBG，扁平电缆本产品具有耐寒、柔软、耐磨、防油等特性，其中氟塑料及硅橡胶本身具有耐高温、耐寒、耐磨、防腐等特性，因此该电缆高温环境下电气性能稳定，抗老化性能好，使用寿命长，适合于交流额定电压0.6/1KV及以下具有抗拉、耐热。一、随行扁电缆产品特点及用途

随行扁电缆本产品具有耐寒、柔软、耐磨、防油等特性，其中氟塑料及硅橡胶本身具有耐高温、耐寒、耐磨、防腐等特性，因此该电缆高温环境下电气性能稳定，抗老化性能好，使用寿命长，随行扁电缆适合于交流额定电压0.6/1KV及以下具有抗拉、耐热、防腐等特殊要求的行车、台车、传输机械等移动设备和电器用动力传输线及控制、照明、通讯线路，随行扁电缆本产品广泛应用于冶金、电力、化工、船舶、港口等行业。二、随行扁电缆产品执行标准

企业标准 QB/WB2008-6

### 三、随行扁电缆使用特性

1、交流额定电压：U<sub>0</sub>/U 0.6/1KV 450/750V

2、电缆导体最高工作温度：

聚氯乙烯绝缘70

硅橡胶绝缘180

氟塑料绝缘200

可熔性聚四氟乙烯(PTFE)绝缘260

### 3、最低环境温度：

随行扁电缆氟塑料及硅橡胶护套：固定敷设-60

随行扁电缆丁腈护套：固定敷设-40 ，

### 4、电缆安装敷设温度应不低于-25

行车电缆，YFFBG，起重机电缆，YVFBG，扁平电缆