

3050摇臂钻床 z3050摇臂钻床 50摇臂钻床

产品名称	3050摇臂钻床 z3050摇臂钻床 50摇臂钻床
公司名称	上海济润数控机床有限公司
价格	48000.00/台
规格参数	品牌:济润 型号:Z3050
公司地址	上海市松江区叶榭镇富成路1270号
联系电话	17521656098

产品详情

- 1、Z3050摇臂钻床采用机械传动，机械夹紧机械变速操作方便(本型号为液压夹紧型)。
- 2、导轨经超高频淬火，滚动轴承，滚动摩擦，减少摩擦，增加使用寿命。
- 3、摇臂自动升降，生产效率高。
- 4、结构可靠，制造精良，保证了机床精度持久性。
- 5、外观造型美观大方,总体布局匀称协调。

z3050 × 16液压夹紧型摇臂钻床是摇臂钻床系列产品里比较受到大众欢迎的一款机型，50的钻孔可以满足大多数加工的需求，该型号摇臂钻床采用液压锁紧，减少操作人员的劳动强度，机械传动、机械变速，使用起来操作灵活、简单、实用。z3050摇臂钻床科技含量不高，其价格主要差别是在产品质量，即原材料的选用上，科永达数控机床生产的摇臂钻床主轴箱等主要构件均采用高强度材料铸造而成,并经人工时效处理,保证机床长期使用的稳定性。锻打齿轮 齿面强度、韧性都比较好。高频淬火,可以达到变形小,机械性能好,长期使用精度不易消失。在各种耐磨材料中,高锰钢是具有特殊性能的耐磨钢。保证摇臂钻床的产品质量，为每一位客户提供性价比最高的摇臂钻床产品。

主要技术参数	ZQ3050 × 16	ZQ3050 × 13
最大钻孔直径 (mm)	50	50
主轴端面至工作台面距离 (mm)	260-1150	260-1150
主轴中心至立柱母线距离 (mm)	360-1600	360-1300
主轴行程 (mm)	220	220
主轴锥度 (莫氏)	5	5
主轴转速范围 (r.p.m)	78/135/240/350/590/1100	78/135/240/350/590/1100
主轴转速级数	6	6
主轴进给量范围 (r.p.m)	0.10-0.56	0.10-0.56
主轴进给量级数	6	6
摇臂回转角度	360	360
主电机功率 (kw)	4	4
升降电机功率 (kw)	1.5	1.5
机床重量 (kg)	2800	2400
外形尺寸 (mm)	2170 × 950 × 2450	1950 × 810 × 2450