

# 神马2141T铁路用料改性尼龙塑料

产品名称	神马2141T铁路用料改性尼龙塑料
公司名称	广州鑫昇工程塑料有限公司
价格	29000.00/吨
规格参数	
公司地址	广州经济技术开发区沙湾二街13、15号304A
联系电话	020-82113689 18925135078

## 产品详情

?????

???????????

????????????????????

???? ???? ???? ???? ???? ???? ?

???? ???? 23????? ISO527 45 MPa

????? 23????? ISO527 75 %

???? 23????? ISO178 52 MPa

???? 23????? ISO178 1.0 GPa

????????? 23????? ISO179 ?? KJ/m2

????????? 23????? ISO179 110 KJ/m2

???? ?? ISO3451 --- %

???? ?? ?? ISO1183 1.12 g/cm3

????? ?? -- %

??? ?? ?? ISO3146 241-253 ?

????? 1.8Mpa ISO75 --- ?

??? ????? ?? GB/T1408 --- MV/m

????? ?? GB/T1410 --- ?.cm

?? ??? --- %

???? ?? UL94 ---

????	????	????	????	????
????	????	23?????	ISO527	45
	?????	75	%	
	????	ISO178	52	
	????	1.0	GPa	
	???????	ISO179	??	KJ/m2
	???????	110		
	????	??	ISO3451	---
????	??	ISO1183	1.12	g/cm3
	?????		--	
???	??	ISO3146	241-253	?
	?????	1.8Mpa	ISO75	
???	????	GB/T1408	MV/m	
	?????	GB/T1410	?.cm	
??	???			---
	????	UL94		

??

?????:

1. 使用前于80~110 下干燥4~6小时。
2. 注射成型工艺：

注射温度：270 ~ 295

注射速度：中—快

注射压力：70 ~ 100MPa

注射周期：根据制件厚度而定

模具温度：60-80

### 3. 包装、贮存和运输

本品外层为木浆含量100%的牛皮纸，内层为铝箔内袋，每袋净重25公斤，可在干燥环境下长期保存。按非危险品运输。