

耐磨地坪施工A零陵区耐磨地坪施工A耐磨地坪施工队伍

产品名称	耐磨地坪施工A零陵区耐磨地坪施工A耐磨地坪施工队伍
公司名称	河北诚同信德环保工程有限公司
价格	30.00/平方米
规格参数	诚同信德:诚同信德 CTXD:CTXD 衡水枣强:衡水枣强
公司地址	河北省衡水市枣强县玻璃钢工业园区140号
联系电话	18533211029

产品详情

耐磨地坪施工A零陵区耐磨地坪施工A耐磨地坪施工队伍

耐磨地坪施工，环氧地坪特性：平坦无缝、耐酸碱、抗冲击力强，止滑。性能特点：具有耐酸碱、耐磨、耐冲击、防霉、防尘、止滑、等特性，颜色亮丽多样，清洁容易。它采用一次性涂覆工艺，整体无缝，而且还是一种无灰尘材料，具有附着力强，耐磨擦，等特点。厚度：1.0mm 2.0mm 3.0mm

表面形态：滚面 亮光型 使用年限：1.0mm：3年以上 2.0mm：6年以上 3.0mm：9年以上

适用范围 电子、电器、五金、机械厂； 化学、样品、实验室； 食品、纺织、超市、停车场。

一切需要防尘及洁净的场所。施工工艺 防水处理：一楼地面需已做好防水处理； 素地处理：依素地状况做好打磨、修补、除尘； 环氧底漆：采用渗透性及附着力特强环氧底漆滚涂一道，增强表面附着力； 环氧中涂：将环氧树脂加入适量的石英砂，用镘刀将其均匀涂布数道；

环氧批土：依实际需要施工厚度，要求达到平整无孔洞，无批刀印及砂磨印为准；

环氧面漆：溶剂型环氧面漆或止滑面漆滚涂二道，完工后整体表面光亮洁净，颜色均一，无空鼓；

施工完成：24小时后方可上人，72小时后方可重压。（25摄氏度为准，低温开放时间需适度延长）。