

MKVVR软芯控制电缆 4*1.5

产品名称	MKVVR软芯控制电缆 4*1.5
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

MKVVR软芯控制电缆 4*1.5

MKVVR软芯控制电缆 4*1.5执行标准：企标Q/TX001-2006

本标准适用于煤矿用铜芯聚氯乙烯护套阻燃控制电缆。电缆型号、名称、规格及用途型号名称
规格用途MKVV 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃矿用控制电缆

(2-14)*(4-6)(2-61)*(0.75-2.5)铺设在室内、电缆内、管道等固定场合MKVV22

铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃矿用控制电缆 (7-61)*(0.75-1.5)(4-14)*(4-6)铺设在室内、电缆内、管道、直埋，能承受较大机械外力的固定场合MKVV32铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢丝铠装阻燃矿用控制电缆 (2-61)*(0.75-2.5)(4-14)*(4-6)铺设在室内、电缆内、管道、直埋、垂挂，能承受较大拉力的固定场合MKVVP22煤矿用铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽钢带铠装阻燃控制电缆 (4-14)*(4-6)(4-61)*2.5mm²铺设在大磁场室内、电缆内、管道、直埋、垂挂，能承受较大拉力的固定场合MKVVVRP煤矿用铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽阻燃控制软电缆(4-61)*(0.5-2.5)(4-37)*(1.5-2.5)铺设在大磁场室内、电缆内、管道等固定场合MKVV电缆MKVVP电缆MKVVP2电缆MKVV22电缆MKVV32电缆MKVVVRP电缆MKVVP22电缆等规格型号的煤矿用阻燃控制电缆，推荐电缆芯数为23457810121416192427303744485261芯MKVV(2-14)*(4-6)mm² (2-10)*10mm² (2-61)*(0.75-2.5)mm²

MKVV22(7-61)*(0.75-1.5)mm² (4-61)*2.5mm² (4-14)*(4-6)mm² MKVVP(7-61)*(0.75-1.5)mm² (4-61)*2.5mm² (4-14)*(4-6)mm² MKVVP22(7-61)*(0.75-1.5)mm² (4-61)*2.5mm² (4-14)*(4-6)mm²1、额定电压450/750v2、

电缆导体的长度允许工作温度为70摄氏度3、电缆的敷设温度应不低于0摄氏度，推荐的允许弯曲半径；4、无铠装层的电缆，应不小于电缆外径的6倍5、有铠装或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍。6、有屏蔽结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。