

金属带锯床 GB4230金属带锯床 双柱小型金属带锯床

产品名称	金属带锯床 GB4230金属带锯床 双柱小型金属带锯床
公司名称	上海济润数控机床有限公司
价格	13800.00/台
规格参数	品牌:济润 型号:GB4230
公司地址	上海市松江区叶榭镇富成路1270号
联系电话	17521656098

产品详情

金属带锯床是用于锯切各种金属材料的机床，如钢管，圆钢，角钢等，带锯床主要分为卧式带锯床、立式带锯床两种。

金属带锯床结构组成：底座;床身、立柱;锯梁和传动机构;导向装置;工件夹紧;张紧装置;送料架;液压传动系统;电气控制系统;润滑及冷却系统。

金属带锯床适用材料

带锯床：带锯床主要用于锯割碳素结构钢、低合金钢、高合金钢、特殊合金钢和不锈钢、耐酸钢等各种金属材料。

GB4230金属带锯床

GB4230金属带锯床产品性能及参数

双立柱结构，保证导向精度，锯削稳定可靠。

单钳口液压夹紧，方便夹持物料，适合模具材料切割。

带锯床传到机构精密平衡校正，减少振动确保锯带不易断齿、拉齿。

金属带锯床详细说明：

- 1、滑轮送料装置，高精密度锯带轮。
- 2、锯切完成时，自动停机，上升锯架，便于高效率操作。
- 3、锯带可调整负荷，确保带锯不疲劳工作进给速度无级变换，可任意调至较好的切削效果。
- 4、锯床在切割时可根据材料结构性质微调切割速度保护锯条，有效提高锯条使用寿命。
- 5、光标定位，便于设定锯切尺寸。
- 6、液压张紧锯条(操作方便提高工作效率)
- 7、锯条断裂自动停机(安全)
- 8、随机配件：锯条一支(进口)、送料架一个、配套工具一套，使用说明书一套。

GB4230金属带锯床参数规格

切削范围(mm)300-300*300

锯带规格(mm)3505 × 27 × 0.9

带锯线速(n/min)27、45、69

工作加紧方式液压

主电机功率(kw)2.2

液压电机功率(kw)0.55

冷却泵功率(kw)0.04

外型尺寸(mm)2200*1550*1100