

MKYJVP22矿用交联控制电缆

产品名称	MKYJVP22矿用交联控制电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

MKYJVP22矿用交联控制电缆

MKYJVP22矿用交联控制电缆 低压交联控制电缆 适用范围：控制电缆适用于交流额定电压450/750V及以下控制、监控回路及保护线路控制电缆使用特性：1;导体长期允许工作温度为70℃。2;敷设时环境温度0℃。3;最小弯曲半径：4;无铠装层电缆，应不小于电缆外径的6倍5;有铠装或铜带屏蔽结构电缆，应不小于电缆外径的12倍。6;有屏蔽结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。控制电缆型号及名称：KYJV 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆KYJVP 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆KYJVP2 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆KYJV22 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆KYJVP-22 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽钢带铠装电缆KYJVP2-22铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装电缆MKYJV矿用控制电缆、MKYJVP矿用控制电缆、MKYJV22矿用阻燃控制电缆 MKYJV电缆,MKYJVP电缆,MKYJVP2电缆,MKYJV22电缆,MKYJV32电缆,MKYJVR电缆,MKYJVRP电缆,MKYJVP22电缆等规格型号的矿用阻燃控制电缆，推荐电缆芯数为2,3,4,5,7,8,10,12,14,16,19,24,27,30,37,44,48,52,61芯交联聚乙烯绝缘控制电缆KYJV电缆 KYJVR电缆 KYJV22电缆 KYJVR22电缆 KYJVP电缆 KYJVRP电缆 KYJVP2电缆 KYJV32电缆 KYJVP22电缆 KYJVRP22电缆 KYJVP2-22电缆 ZR-KYJV电缆 ZR-KYJVR电缆 ZR-KYJVP电缆 ZR-KYJVRP电缆 ZR-KYJVP2电缆 ZR-KYJV22电缆 ZR-KYJVR22电缆 ZR-KYJVP22电缆 ZR-KYJVRP22电缆 ZR-KYJVP2-22电缆 ZR-KYJV32电缆 NH-KYJV电缆 NH-KYJVR电缆 NH-KYJVP电缆 NH-KYJVRP电缆MKYJV(2-14)*(4-6)mm² ,(2-10)*10mm² (2-61)*(0.75-2.5)mm² MKYJV22(7-61)*(0.75-1.5)mm² (4-61)*2.5mm² (4-14)*(4-6)mm² MKVVP(7-61)*(0.75-1.5)mm² (4-61)*2.5mm² (4-14)*(4-6)mm² MKYJVP22(7-61)*(0.75-1.5)mm² (4-61)*2.5mm² (4-14)*(4-6)mm²MT386-1995《矿用阻燃电缆阻燃性的试验方法和判定规则》及Q/TX 001.3-2006《矿用塑料交联绝缘控制电缆》