

# MYJV22矿用交联铠装电力电缆

产品名称	MYJV22矿用交联铠装电力电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

### 国标MYJV22矿用交联铠装电力电缆

国标MYJV22矿用交联铠装电力电缆 一、煤矿用电力电缆用途；本产品为煤矿用额定电压1KV及以下固定敷设用电缆，适用于煤矿井下的电力传输。二、煤矿用电力电缆使用条件；线芯长期允许工作温度为65℃，电缆敷设温度不低于0℃，电缆允许最小弯曲半径为 $15(D+d) \pm 5\%$ 。煤矿用电力电缆型号名称MVV煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 矿井中电能传输线路，但不能承受机械外力作用MVV22煤矿用聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 矿井中电能传输线路，能承受一定机械外力MVV32煤矿用聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 矿井中电能传输线路，能承受一定的拉力MV42煤矿用聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 矿井中电能传输线路，能承受较大的拉力矿用电力电缆额定电压0.6/1KV 6/10KV 10/15KV铜芯固定敷设交联聚乙烯绝缘煤矿用交联电力电缆（MT818-1999）MYJV电缆，MYJV22电缆，MYJV32矿用电缆产品适用于煤矿井下额定电压0.6 / 1KV及以下输配电线路。一、用途;本产品为煤矿用额定电压1KV及以下固定敷设用电缆，适用于煤矿井下的电力传输。二、使用条件;线芯长期允许工作温度为90℃，电缆敷设温度不低于0℃，电缆允许最小弯曲半径为 $15(D+d) \pm 5\%$ 。MYJV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套煤矿用电力电缆MYJV22交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套矿用电力电缆MYJV32交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套煤矿用电力电缆MYJV42交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套矿用电力电缆MT818.13-1999《煤矿用额定电压10KV及以下铜芯固定敷设阻燃电力电缆第3部分，煤矿用交联聚乙烯绝缘电力电缆》