

汉威温室 连栋大棚建设 西宁连栋大棚

| | |
|------|--------------------|
| 产品名称 | 汉威温室 连栋大棚建设 西宁连栋大棚 |
| 公司名称 | 青州市汉威温室园艺工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省青州市黄楼街道办事处三新村 |
| 联系电话 | 13884826333 |

产品详情

连栋温室浇水需要注意的事项。合理浇水是保证连栋温室作物健壮生长、提高产量的重要措施。

(1) 看天灵活浇水

根据天气状况，掌握“晴天适当多浇，阴天少浇或不浇，风雪天切忌浇水”的原则进行。当天气由晴转阴时，水量要逐渐减少，间隔时间适当拉长；由阴转晴时，连栋大棚价格低，水量由小到大，间隔时间相应由长变短；

(2) 浅水且不宜过大

在低温下，棚内作物蒸发慢，连栋大棚建设，需水量相应减少，故浇水量要小，间隔时间适当长些，切忌大水漫灌。应以浇灌或喷雾为宜，以免低温高湿导致作物沤根。浇水后的头两天，易引起连栋温室湿度加大，应注意合理通风降温，防止诱发病害。通风一般在中午气温较高时为宜。

连栋温室也称连跨温室，是有两跨及两跨一踮后通过天沟连接中间无隔墙的温室。现代温室主体结构是刚和铝合金，覆盖材料可采用单层或双层充气膜、塑料膜等软质材料，或是PC板、波浪板、玻璃、钢化玻璃等硬质材料。连栋温室从屋面采光面上为双屋面温室，又成全光温室，属于屋脊两侧均为采光面的温室。根据屋面形式可分为“人”字屋面、拱圆顶形、锯齿形、平屋顶性、造型屋面性。

连栋温室湿帘及外翻窗的安装：

湿帘高1.8m，厚度100mm，长度30m，边框为铝合金框架，包括1套水泵和循环水装置，管路使用UPVC材料，循环水池位于温室外，容积3m³，水池上有盖板，防止落人。温室南北侧墙安装电动外翻窗，高度为1米。侧窗开闭电动控制。

连栋温室是采光建筑，西宁连栋大棚，因而透光率是评价温室透光性能的一项最基本指标。透光率是指透进温室内的光照量与室外光照量的百分比。温室透光率受温室透光覆盖材料透光性能和温室骨架阴影率的影响，而且随着不同季节太阳辐射角度的不同，温室的透光率也在随时变化。

连栋温室遮阳方法有室内遮阳和室外遮阳2种。我们来看一下。

连栋温室室内遮阳系统是将遮阳网安装在温室内部。内遮阳系统的支排固定在温室柱子或桁架上。遮阳网安装在支撑系统上，整个系统不用另行制作金属骨架，因此可以节省钢材.安装方便。由于遮阳网启闭频繁，一般采用电动控制.在临时停电时可以手动启闭。室内遮阳的降温效果不如室外遮阳，但室内遮阳节省材料，连栋大棚价格，造价低。遮阳网的驱动系统有两种，即钢索驱动拉幕系统和齿轮齿条驱动拉幕系统。

室外遮阳是在温室，架外另外安装一套遮阳骨架，将遮阳网安装在骨架上。遮阳网可以用拉幕机构或卷膜机构带动.自由开闭。可以根据需要进行手动控制、电动控制.或与计算机控制系统连接实现智能控制。室外遮阳的优点是:直接将太阳辐射阻隔在温室外面.降温效果好。但室外遮阳需要在温室的天沟上再立支撑骨架，或在温室外单独设立骨架，以支撑遮阳系统.故耗费钢材。

汉威温室(图)-连栋大棚建设-西宁连栋大棚由青州市汉威温室园艺工程有限公司提供。青州市汉威温室园艺工程有限公司（www.hanweiwenshi.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。汉威温室——您可信赖的朋友，公司地址：山东省青州市黄楼街道办事处三新村，联系人：姜经理。