

全自动水泥基匀质板设备 封闭式多层带锯切割机构

产品名称	全自动水泥基匀质板设备 封闭式多层带锯切割机构
公司名称	宁津县德骏建材保温设备有限公司
价格	98000.00/套
规格参数	品牌:德骏 型号:dj20 产地:山东省德州市宁津县宁津
公司地址	山东省德州市宁津县宁津镇皂户刘村（化肥厂北门100米路西）
联系电话	18763948308 13305444054

产品详情

全自动水泥基匀质板设备 封闭式多层带锯切割机构

一、 采用单份计量和搅拌。

所谓单份就是浇筑到每一个模具箱里的料都是在原材料端进行了单独的计量后进行搅拌和混合后的。原材料的计量精度控制在1%以内，使得每一模的容重都是均匀准确的。

实现以上要求的难度是计量系统既要快速又要准确，一旦计量速度过慢将直接影响生产效率，我们采用德国进口高精度计量模块，同时结合我公司编制的组合逻辑控制程序完美解决以上瓶颈。

二、 生产线采用两级搅拌系统。

一级搅拌是将计量好水和粉剂利用高速搅拌制成浆料，然后浆料进入卧式搅拌器再跟聚苯颗粒进行混合。一级搅拌我们是全封闭状态下实现的，这样整个搅拌系统的流程中就避免了扬尘的产生，同时二级搅拌又让浆料对颗粒有充分的包裹

。

三、 震动式下料和排气式压膜系统。

混合料进入模箱后难免会带入大量空气，既破坏板面的美观又影响产品的性能指标，高频震动系统可以使得物料夯实，电脑控制的压膜系统可以根据排气的需要随时变化压力曲线，使得模箱底部和顶层的密实度接近一致。

四、 模箱自动运转系统。

数百套模箱平稳运行，且要准确的停在指定的位置，导轨的校平就尤为重要，这项工作需要用精度超高的激光镭射水平仪器，同时也离不开高精度液压控制技术的配合，以及电机的变频技术。