

# 生活污水处理设备 众迈环保 邯郸污水处理设备

产品名称	生活污水处理设备 众迈环保 邯郸污水处理设备
公司名称	天津市众迈环保设备科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区双街镇双江道清大博雅2号楼2门602（注册地址）
联系电话	18222286919 18222286919

## 产品详情

混凝法具有工艺流程简单，操作方便，设备占地面积小，废水处理量大，工程投资少，见xiao快等优点，埋地式污水处理设备，是多年以来常用的皮革废水处理方法之一。但混凝法污泥产量大且脱水困难，因此影响了该方法的应用推广。在物理化学法中，吸附法是常用的方法。吸附法是将活性炭、粘土等多孔物质的粉末或颗粒与废水混合，或让废水通过由其颗粒状物组成的滤床，使废水中的污染物被吸附在多孔物质表面上或被过滤而去除。吸附剂可以分为可再生吸附剂和不可再生吸附剂两大类，可再生吸附剂主要包括活性炭、活性焦等，不可再生吸附剂主要为粉煤灰、矿渣、硅藻土、铁屑、竹屑等。

## 产品特点

- 1、可埋入地表以下，生活污水处理设备，地表可用为绿化或广场用地，因此该设备不占地表面积，不需盖房，更不需采暖保温。
- 2、污水处理设备由二级池子组成，为钢结构，采用互穿网络防腐涂料进行防腐。它是一种橡胶网络与塑料网络互相贯穿形成互穿网络聚合物。他能耐酸、碱、盐、煤油、耐老化、耐冲磨、能带锈防锈。设备一般涂刷该涂料后，防腐寿命可达15年以上。
- 3、污水处理设备中的A/O生物处理工艺采用推流式生物接触氧化池，它的处理效果优于完全混合式或二级、三级串联完全混合式生物接触氧化池。并且它比活性污泥池体积小，对水质适应性强，耐冲击性能好，出水水质稳定，不会产生污泥膨胀。同时在污泥接触氧化池中采用了新型弹性立体填料，它具有实际比表面积大，邯郸污水处理设备，微生物挂膜、脱膜方便，在同样有机物符合条件下，比其他填料对有机物的去除率高，能提高空气中的氧在水中的溶解度。
- 4、由于在A/O生物处理工艺中采用了生物接触氧化池，其填料的体积负荷比较低，微生物处于自身氧化阶段，因此产泥量较少。此外，生物接触氧化池所产生的污泥含水率远远低于活性污泥池所产生污泥的

含水率。因此，污水经SQWSZ系列处理设备所产生的污泥量较少，一般仅需180天左右排一次泥。

5、污水处理设备除采用了常规的鼓风机消音措施外（如隔振垫等）还在鼓风机房内壁设置了新型吸音材料，使设备运行时的噪音低于50分贝，减轻了对周围环境的影响。

6、污水处理设备配有土壤脱臭设施。其利用钢筋混凝土结构池体上部空间设置改良土壤及布气管。当恶臭成分通过土壤层溶解于土壤所含水分中，进而由于土壤的表面吸附作用及化学反应转入土壤，最终被其中的微生物分解而达到脱臭目的。

7、污水处理设备配套全自动系统及设备损坏报警系统，设备可靠性好，因此平时一般无需专人管理，只需每月或每季节的维护与保养。

运行管理的注意事项：

1、污水碱度不足或呈酸性，会造成硝化效率下降，出水氨氮含量升高。一般硝化段的PH值应大于6.5，二沉池出水碱度应大于20mg/L，否则应在硝化段适当投加石灰等药剂调整PH值。

2、曝气池供氧不足或系统排泥量太大，会造成硝化效率下降，污水处理设备公司，此时应及时调整曝气量和排泥量。但DO过高、排泥量少使泥龄过长，又易使污泥负荷运行出现过度曝气现象，造成污泥解絮。因此需要经常观测硝化效率及污泥性状，调整曝气量和排泥量。

3、污水TN含量太高或污水温度过低（低于15℃），生物脱氮系统效率会下降，此时应增加曝气的投运数量或提高混合液污泥浓度MLSS，以保证良好的污泥运行负荷。

4、经常测定、计算系统的内回流比和缺氧池的搅拌强度，防止缺氧段DO值偏高超过0.5mg/L。内回流太少又会使缺氧段的硝化盐氮含量不足，从而导致二沉池出水TN超标。

5、经常测定入流污水BOD5与TN的比值，一般应维持在5~7左右。

生活污水处理设备-众迈环保(在线咨询)-邯郸污水处理设备由天津市众迈环保设备科技有限公司提供。“一体化污水处理设备,气浮机,油泥处理无害化设备,臭氧消毒设备”就选天津市众迈环保设备科技有限公司（[www.tjzmb1.com](http://www.tjzmb1.com)），公司位于：天津市北辰区双街镇双江道清大博雅2号楼2门602，多年来，众迈环保坚持为客户提供好的服务，联系人：周经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。众迈环保期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（[www.tjzmb7.cn](http://www.tjzmb7.cn)）还是从事沈阳一体化污水处理设备，石家庄一体化污水处理设备，郑州一体化污水处理设备的厂家，欢迎来电咨询。