

西华县卷闸门厂，供应水晶卷闸门，维修电动卷帘门，加工销售卷帘门

产品名称	西华县卷闸门厂，供应水晶卷闸门，维修电动卷帘门，加工销售卷帘门
公司名称	太康县鸿翔门窗加工部
价格	260.00/平方米
规格参数	鸿翔:1 河南省:周口市
公司地址	太康县城郊乡张庄村
联系电话	15893657898

产品详情

维修保养：

- 1、卷闸门安装位置的上端应有可靠的防火设施，在卷闸门的卷筒下端做包箱或吊顶时必须设置可拆式活动盖板，在卷闸门弹王下端必须预留500×500mm可拆检修孔，以便于维修保养。
- 2、卷闸门运行时如有发生较大抖动或异常声音时应停机检查，排除有碍门帘正常启闭的杂物。
- 3、卷闸门门帘和易锈部位，应进行定期防腐、油漆及保养处理，禁止用重物、硬物冲击门面。
- 4、卷闸门底梁座上限位置必须与轴承架下端保持大于200mm的距离，以确保制动停止时不发生冲顶现象。
- 5、卷闸门在启闭停止过程中，应具备随位停止之功能，不应有停止而继续下滑现象，如发生下滑距离大于50mm的情况出现，应立即对卷闸门控制电器和卷门机制动器进行仔细检查修理，运行正常为止。
- 6、卷门机在运行、滑行、传动等部位应定期检查（至少每年3次），并根据需要及时加油，以保证卷闸门的正常使用。
- 7、卷闸门操作时，操作者必须站在能看到卷门运行状态的位置进行操作，否则易发生意外而受损。
- 8、所有电动控制的卷闸门，启闭运行方向必须与开关箱指示相同，特别是在新接通电源试车或外来输入电源变换相线时，应先使用手动装置将门帘置于门洞高度1/2的位置，接通电源后试操作卷门启闭，直到与指示相符，方可正常使用，否则损坏限位器，引起卷帘反卷或冲顶等而造成损失。
- 9、卷闸门门帘和卷门机禁止与酸、碱性物溶液接触，以防腐蚀门帘表面。

所以对于卷闸门我们要小心呵护，就好像呵护我们自己一样，这样才能够延长卷闸门的寿命，才能够提高卷闸门的可用性。

