

# 连续式小字符喷码机生产日期追溯码喷码机药监码喷码机喷码机维修配件

产品名称	连续式小字符喷码机生产日期追溯码喷码机药监码喷码机喷码机维修配件
公司名称	河北威睿森电气设备有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	Vireso:Vireson E200:E200 河北:河北
公司地址	河北省邢台市宁晋县贾家口镇东马家庄村村南
联系电话	15333396444 17320885984

## 产品详情

我们所生产的喷码机广泛应用在各个工业领域。性能稳定，打印清晰。出众的人机画面，舒适快捷的操作面板，再加上坚固耐用，安全可靠的一体化密封喷头，自然是喷码机产品的最佳选择。

主要特征：

先进的喷头加热技术使墨水一直处于最适合的粘度，从而保证了稳定的喷码质量。

坚固稳定的一体化全密封喷头，为机器的喷印质量和可靠运行提供了核心保证。

不锈钢机箱，IP55高级防护标准，能抵御粉尘和水的侵入，可以满足在多种环境下稳定运行，包括需要用水冲洗的环境。

1-3行喷印信息，能够满足用户在喷印质量和速度方面的多种需求。

最大单行打印速度能够达到120米每分钟，能够适应多数流水式生产线。

人体工程学轻触式操作键盘，配合高亮度背光式显示屏，提供最佳操作效果。

配合多种油墨使用，包括丁酮基、酒精基、混合基油墨。

标准功能：

中文全拼输入（支持一、二级字库）。

通过U盘导入图案；资料存储在U盘

通过U盘可进行软件升级。

单按钮启动与停机

停机自动进行喷嘴清洗

全自动故障检测系统及故障信息显示

菜单式信息制作与编辑

标准PC的QWERTY键盘。

高亮度背光式液晶显示屏（960x300）

喷码机操作状态显示——4个发光二极管。

参数规格

行数：1-3行

最大速度（理想点距）：1行 2.48米/秒；3行0.35米/秒

最大的字符数：1680个/秒

字符高度范围：1.3-18毫米

资料长度（字符数）：680（7x6点阵）

文字输入方式：全拼输入

图案输入方式：U盘导入

字符控制：

左右反转喷印 喷印高度、宽度及延时可调 固定及可变文本、大小写字符 连续数 日期、时间

格式灵活选择，自动日期推算 字符加粗高达9倍 批号和计数功能 自动的班次，日期及时间格式 实

时时钟功能，可喷印至秒 计时资料功能 条形码

喷头：

种类：标准中号喷头 喷嘴大小6:0微米 喷嘴材质：宝石 导管长度：2m/4m可选 喷头正压风：可选

接口：

同步器：TTL电平或集电极开路，5V~24V

产品探测器：PNP或NPN集电极开路，5V~24V

警示装置：外接报警器，24V

通讯：Rs232接口，可与电脑或其他控制设备通讯

墨路系统：

墨路动力：内置齿轮泵

粘度控制：自动粘度控制

喷嘴清洗：自动喷嘴清洗

油墨种类：酮基/酒精基/混合基

机箱：

控制面板：标准PC的QWERTY键盘

防护等级：IP55防护等级

箱体材料：不锈钢材质

机箱尺寸：580毫米x480毫米x325毫米

整机重量：32KG

功率：53W

工作环境：

运行温度：范围5-45

相对湿度：范围10-90%（非凝结）

电源要求：单相全自动范围90-130V/180-260V 0/60HZ 220V