

河北唐山水泥胶砂流动度测定仪经销商报价

产品名称	河北唐山水泥胶砂流动度测定仪经销商报价
公司名称	沧州润禄仪器设备有限公司
价格	800.00/台
规格参数	品牌:润禄 规格型号:NLD-3型 产地:河北
公司地址	河北省沧州市献县乐寿镇丁庄村128号
联系电话	17370957979

产品详情

NLD-3型水泥胶砂流动度测定仪（水泥电动跳桌）主要用于水泥胶砂流动度试验。产品符合GB/T2419-2004标准要求。主要用于测定火山灰质硅酸盐水泥，砌筑水泥的胶砂流动数值，以确定水泥胶砂标准稠度之用水量，是大中院校、建材、建工、道路交通、实验室只要测试设备。

水泥胶砂流动度测定仪主要技术参数：

振动部分总量：4.35kg ± 0.15kg 振动部分落差：10mm ± 0.2mm 振动频率：1Hz 振动次数：25次自停净重：20kg

我们的地址：河北省沧州市献县乐寿镇丁庄村128号联系手机：17370957979 期待您的咨询

水泥胶砂流动度测定仪安装调试：

须可靠接地，仪器用膨胀螺栓固定在基座上。仪器基座由混凝土浇筑而成（或砖混基础），底面尺寸约为400mm × 400mm，高约690mm。在基座和仪器机架之间宜填垫圈（见图八.基础安装图），可通过调整垫圈高度调节桌面水平。仪器安装后，其桌面沿彼此成直角的两个直径方向测量时均应成水平。跳桌安装好后，采用流动度标准样(JBW01-1-1)进行检定，测得的流动度值如与给定的标样流动度值相差在规定的范围内，则该跳桌的安装及使用性能合格。

水泥胶砂流动度测定仪使用方法：

试样的制作与填装方法按GB2419-2005和GB17671-1999的有关规定，也可参照本说明书附录。

- 1、使用前，请用检规检查落距。
- 2、将插头接入计数器后对应孔内，将计数器接通电源。

3、如跳桌在24小时内未被使用，先空跳一个周期25次。

水泥胶砂流动度测定仪维护与保养：

使用完毕后，应擦净仪器，清除仪器周围残留胶砂，用轻油稍稍润滑推杆、桌面和凸轮表面。长期不用，仪器应防尘保护，控制器放置在包装盒内。

如仪器不计数，请检查接近开关是否松动、与凸轮间隙是否为1mm~2mm，如有偏离或松动，请调整间隙后紧固。

我公司主要经营混凝土恒温恒湿箱养护箱,混凝土振动台,混凝土贯入阻力仪

沧州润禄仪器设备有限公司专业生产研发混凝土搅拌站试验仪器、养护箱、养护室、建筑试验仪器、公路试验仪器、水泥试验仪器、沥青试验仪器、土工试验仪器、防水卷材检测仪器几大系列产品。现已形成科研开发、生产经营一体化高科技实体，全方位面向市场，多种经营。本厂技术力量雄厚，拥有一批多年生产经验丰富的专业技术人员，并以科学的管理和严格的制度确保了产品的卓越品质和良好的信誉。代理及主要部分产品系列：1、万能机、压力试验机、材料试验机（拉力、压力、冲击、扭转、疲劳、耐磨……）；2、水泥、砼、砂浆检测仪器；3、土工检测仪器；4、公路、铁路、桥梁、隧道、路基路面检测仪器；5、沥青及沥青混合料检测仪器；6、防水卷材检测仪器；7、工程无损检测仪器、测量、测绘仪器、建筑节能、陶瓷、管材仪器、金属及涂层检测仪器；8、门窗检测、空气质量及环境检测仪器；9、进口仪器设备；10、水泥强度检验用ISO标准砂、灌砂专用砂；11、玻璃仪器、化学试剂、筛具、天平等各种配套仪器齐全；12、建筑施工建材：（穿墙螺栓/螺丝、新型可拆止水穿墙螺栓、山型母、法兰母、六棱母、山型卡、蝴蝶卡、U型卡、止水垫、止水带、止水条、止水钢板、步步紧、扣件、安全网、丝杠、丝杠母、马凳、钢管底座、钢管接头、移动脚手架等）。企业文化企业精神：为人至诚，为技至精，为思至先，为商至信核心价值：诚信 正直 开放交流 不断创新 共创价值公司使命：通过不断创新，知识积累开发出更先进的产品，为客户创造更多价值。客户理念：坚持诚实为本，为客户解决实际问题，满足客户的需求，是我们发展方向。经营理念：品牌战略、网络营销、开发市场、共创双赢质量方针：管理创新、以诚取信、持续改进、为顾客提供合格的试验设备和满意的服务。