

优质水泥胶砂振实台厂商报价

产品名称	优质水泥胶砂振实台厂商报价
公司名称	沧州润禄仪器设备有限公司
价格	1550.00/台
规格参数	品牌:润禄 规格型号:ZT-96型 产地:河北
公司地址	河北省沧州市献县乐寿镇丁庄村128号
联系电话	17370957979

产品详情

ZT-96型水泥胶砂振实台主要由振动部件，机架部件和接近开关程控系统组成。工作时由同步电动机带动凸轮转动，使振动部件上升运动，升到定值后落下，而产生振动使水泥胶砂在力的作用下振实，该仪器采用接近开关计数自动控制，60次后自动停止，使用方便，计数准确。

水泥胶砂振实台主要技术参数：

振幅：15mm ± 3mm 振动频率：60次/s 1s 台盘总质量（包括臂杆）：13.75Kg ± 0.25Kg 电源：220V
体积：104 × 300 × 460mm

水泥胶砂振实台安装调试：

正确安装对试件的制作和试验结果至关重要，安装时请按以下步骤进行。

1、按国家标准GB/T17671-1999中的4.2.5要求、振实台安装在高度约400mm的混凝土基座上。混凝土体积约为0.25m³、重约600kg。需防外部振动影响振实效果时，可在整个混凝土基座下放一层厚约5mm天然橡胶弹性衬垫。并注意机体应有良好的用电安全接地。

2、将振实台用地脚螺钉固定在基座上，安装后成水平状态，可用高度尺校正振实台台面四角的高度在1mm以内，长度方向水平在0.5mm以内、仪器底座与基座之间安铺一层新鲜厚砂浆以保证它们完全接触。同时也可用此方法调整台面和臂杆呈水平

3、待水泥胶砂凝结硬化后拧紧地脚螺钉，注意拧紧力应基本一致，防止设备变形，然后将图“1”所示中台面（5）抬起，凸头（4）与定位套（2）不应有卡阻现象，若发现有卡阻现象，一般是水平未校准、应寻找原因后校准。

4、地脚螺钉位置如简图