

# 施敏打硬G-485电池盒电话耐振动耐热耐剥离环保融合胶

产品名称	施敏打硬G-485电池盒电话耐振动耐热耐剥离环保融合胶
公司名称	惠州市赛科微实业有限公司
价格	1.00/罐
规格参数	品牌:施敏打硬 型号:施敏打硬G-485 产地:台湾
公司地址	惠州市演达大道14号云天华庭17层12号房(仅限办公)
联系电话	18813512819 18813512819

## 产品详情

### 施敏打硬G-485电池盒电话耐振动耐热耐剥离环保融合胶

#### 一. 施敏打硬G-485电池胶用途：

施敏打硬G-485為用電池盒及行动电话专业用融合胶，依电池盒之材质，纯PC材质接着或PC及ABS混合材料所研发，施敏打硬G-485溶接后不损其内部结构，接触点迅速溶合一体，更耐振动，耐热性，耐剥离，耐候性极佳等性能。

#### 二. 施敏打硬G-485电池胶特性：

1. 施敏打硬G-485电池胶具有唯一专业用溶合膠。
2. 施敏打硬G-485电池胶具有溶合後，材料接合成為一体。
3. 施敏打硬G-485电池胶具有速干性，作业迅速，溶合容易。
4. 施敏打硬G-485电池胶具有耐候性，耐水性良好。
5. 施敏打硬G-485电池胶具有耐热性(100 X24小時)，耐寒性(-20 X24小時)均无剥离。
6. 施敏打硬G-485电池胶具有符合欧盟重金屬及溴化物环保規定。

#### 三. 施敏打硬G-485电池胶物理特性：

1.施敏打硬G-485电池胶外观: 透明粘液(干燥后皮膜成白)

2.施敏打硬G-485电池胶5粘度(30 )  $500 \pm 200$  cps

3.施敏打硬G-485电池胶固成份(%) 15 ~ 30

4 施敏打硬G-485电池胶主成份热可塑性树脂

5施敏打硬G-485电池胶比重(20 ) 1.32

四. 施敏打硬G-485电池胶保存方式:

1.施敏打硬G-485电池胶未开封放于阴凉处  $20 \pm 5$  可存放4个月。

2.施敏打硬G-485电池胶已开封，使用瓶口后擦拭干净，再用内盖封紧使其不漏气且置于阴凉处存放。

施敏打硬G-485电池胶COA(有) 施敏打硬G-485电池胶 MSDS(有) 施敏打硬G-485 G-485  
电池胶TDS (有) 13%票 (可开)

施敏打硬粘胶剂：SUPERX8008、Y-358AB、Y-450AB、SF720W、SX720WH、SF720B、CS4505、CS4505B、CS4503、CA-186、CA-193、480AB、CS4501、CS700、C-163AM、223B、223BL、210F、575、575H、5525、G485、575H、SuperXG NO.777、G-485、540F、合工打固、HI-SUPER5、1500AB、366L、3000RX、300RS、EP001、EP138、EP330、G-100、施敏打硬110等均长期现货供应，欢迎新老客户前来订购。专业团队惠州市赛科微实业有限公司为您提供黏胶方案，详细资料请与欧小姐联系。