

螺杆，料筒，机筒，炮筒，齿轮箱等

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 螺杆，料筒，机筒，炮筒，齿轮箱等 |
| 公司名称 | 舟山市定海路成螺杆制造厂 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:LUCHENG 型号:LC901 |
| 公司地址 | 舟山市定海区金塘镇西墩工业区吉祥路10号 |
| 联系电话 | 86 0580 8051984 013957208736 |

产品详情

| | | | |
|----|----------------------------------|------|----------------------------------|
| 品牌 | LUCHENG | 型号 | LC901 |
| 规格 | 810mm，1070,1200,1441,1800,2500mm | 适用范围 | 810mm，1070,1200,1441,1800,2500mm |

我厂生产的螺杆主要型式有：渐变型，突变型，pm分离型，分流型，屏障型，真空排气型，组合型，变通型，高速型等。广泛适用于各种橡塑原理，如：pe, pp, pvc, ps, abs, pa, pom, pc, psv, ptfe, pvr, pr, up, pec, pf, vf, mp, pmma, pet, pbt, pps, mppo, pi, lcp等。

路成螺杆借地利位置的优势，服务国内外市场；以更快的交货期，以更优惠的价格向您提供优质的机筒，螺杆产品。“追求卓越，力求完美”是我们的企业精神。“创著名商标，创一流企业”是我们的经营理念，“给予客户最满意的售后服务”是我们自始至终努力追求的经营目标。路成螺杆欢迎新老客户交流指导。

技术参数

调质硬度：hb260-290

氮化硬度：hv800-1050

氮化层深度：0.4-0.7mm

氮化脆度：一级

表面粗糙度：ra0.4

螺杆直线度：0.015mm

氮化后表面镀铬层硬度：900hv

镀铬层厚度：0.05-0.10mm

双合金硬度：hrc56-65

双合金深度：0.8-2.0mm

材料和工艺

优质38crmoaia

优质双相不锈钢

优质粉末冶金材料

冷，热喷图硬金属工艺

先进渗氮工艺

耐腐蚀，耐磨双金属喷涂工艺

平行双螺杆，双孔机筒系列

规格：

50/2 (2代表双螺杆)， 65/2， 80/2， 90/2， 105/2， 125/2， 130/2，
150/2， 180/2， 200/2

锥形双螺杆，双孔机筒系列

sjs 35,sjs 51,sjs 55,sjs 65, sjs 80,sjs 92,

螺杆直径/螺杆数量

35/80-2, 51/105-2, 55/113-2, 65/132-2, 80/156-2, 92/188-2

螺杆转向：异向向外

螺杆转速：

1-40,2-32,1-36,1-32,1-32,1-32

螺杆有效长度：

810mm，1070,1200,1441,1800,2500mm

挤出机单螺杆，机筒系列

规格：直径15mm-直径360mm

长径比; $l/d=15-45$

橡胶螺杆，机筒系列

螺杆机筒基本材质：38crmoaia

调制后硬度：hb260-290

氮化深度：0.40-0.70mm

表面硬度：hv940-1050

表面粗糙度：ra0.4um

螺杆直线度：0.015mm

氮化后表面镀硬铬硬度： 950hv

镀铬层厚度：0.03-0.08mm

双合金硬度：hrc55-62

销钉螺杆，机筒

规格;直径75mm-直径200mm

冷，热喂料螺杆，机筒

规格：直径30mm-直径250mm

行星螺杆，机筒

规格： 120- 240mm

1、材质：38crmoala调质、氮化处理；

2、表面硬度：hrc55° -58° ；

3、氮化层深度：0.5-0.8mm.

适用范围：普通塑料、pp、pc、pe、abs、as、ps、
pvc、pmma等。

服务：本厂可上门测绘，也可按客户的要求进行量身订做