

水面游乐平台浮体 快艇摩托艇泊位塑料浮箱批发

产品名称	水面游乐平台浮体 快艇摩托艇泊位塑料浮箱批发
公司名称	宁波天蔚环保科技有限公司
价格	156.00/个
规格参数	品牌:柏泰 型号:50*50 产地:宁波
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号 韵恒大厦13层13-1室
联系电话	18258765322

产品详情

水面游乐平台浮体 快艇摩托艇泊位塑料浮箱批发

产品特点：

- 1、本产品材质采用高分子量高密度合成材料LLDPE（中密度聚乙烯）生产的新型环保材料,其中还添加物质,富有足够的韧性、硬度、能经受自然环境变化和低温侵袭，重量轻、浮力大、酸碱、零维护、组合变换灵活、长、颜色鲜艳美观、腐、冻、老化、不受海水、、药剂、油渍及水生物的侵蚀，、不破坏环境，整个浮筒一次成型无缝、无渗水、无存水的问题，并可回收利用,该产品已地在国内外应用。
- 2、浮筒体上部表面采用滑花纹设计,安全稳固，四角皆为圆弧钝角造型,避免一般水泥、木制、铁制设施所常见的,例如：滑倒、被碎木屑、锈钉刺伤等。
- 3、产品具有较高承载力,筒体平稳、,每平方米的浮力可达350kg以上。本产品经746CUL-94HB火焰试验表明,具有的侯性及冲击破坏性，能在-60C到 80C的温度下能正常工作。
- 4、本产品使用在15年以上,不需花费，零维护，造价合理、经济,从长远的观点来看,可省下为数庞大的维护、保养、更替、检修的费用及。
- 5、组装简易、快速、灵活、造型多样,整体采用模块结构,可配合各种景观的需要,迅速更换平台造型，外观色彩亮丽,造型美。

6、配套设备,如系船栓、缆桩、撞球、护栏、登岸舷桥等,泊各种大小船只,并因水上浮动平台其浮力的特性,可随水位起落而自动升降,旅客上下船只安全、舒适。

浮筒结构在设计阶段需要考虑一些情况,主要有以下几点:1.游艇泊位码头外壳一般采用整体模具成型,然后泡沫材料注入封装的方法。表面材料一般选用纤维增强材料,这种材料具有强的磨损和冲击的能力。以这种材料构成的浮筒坚硬的表面,可以在深水中承受水压力。

2.一些情况下,为进一步增加浮筒块的强度,在浮筒块外壳与合成泡沫材料之间加入一层加固网。3.为了避免立管在安装或吊运过程中,在水平面内由重力产生的弯曲载荷过多地传递给浮筒,在浮筒块的内圆周中,有意识地设计2个柔性垫脚。

4.大部分的浮筒的上下两端面设计成套筒式,每组套筒一端设计成凹端,一端设计成凸端,游艇泊位码头以便于套筒安装后,各自独立的每组浮筒形成一个浮筒串,这样进行一些操作时有利于均布浮力。

相同材料由于应用条件不同而有所差异,为达到浮筒材料的佳性能,可根据浮筒材料的使用深度不同,游艇泊位码头并结合实际应用,终设计并选用不同类型的浮筒材料。通常情况下,这三种材料用在不同水深的产品应用情况如图所示

5.浮筒块加工成后,水上浮桥栈道码头为了便于堆比常将浮筒块的外圆周面设计成一平面。6.浮筒主要的作用就是为立管在水中提供浮力,每个浮筒块要安装固定在特定的立管段,其内部凹槽形状必须与立管实际结构相对应。7.为区分不同水深段的浮筒,将浮筒以不同颜色加以区分