

卡夫特K-5808T透明硅橡胶密封塑料绝缘胶改性硅烷

产品名称	卡夫特K-5808T透明硅橡胶密封塑料绝缘胶改性硅烷
公司名称	惠州市赛科微实业有限公司
价格	1.00/支
规格参数	品牌:卡夫特 型号:卡夫特K-5808T 产地:惠州
公司地址	惠州市演达大道14号云天华庭17层12号房(仅限办公)
联系电话	18813512819 18813512819

产品详情

卡夫特K-5808T透明硅橡胶密封塑料绝缘胶改性硅烷

卡夫特K-5808T改性硅烷产品摘要:

卡夫特K-5808T改性硅烷产品用途：1. 用于铝、铁、不锈钢等金属与ABS、PC、PVC等塑胶的粘接,并适用于各类橡胶（硅橡胶除外）、木材、陶瓷、布类、石材的粘接和固定。2. 适用于电器、音响等零件之绝缘、防尘、防震的固定粘接，电子零件和机构设计上的填缝与接着。3. 适用于数码相机、数码摄像机、光学仪器行业的零件固定和防震。4. 适用于汽车、火车、船舶、集装箱、通风管路等部件的粘结对与密封。

卡夫特K-5808T改性硅烷产品特性

1. 卡夫特K-5808T改性硅烷 是一种无溶剂类单组分湿气硬化型弹性粘合剂，其主要成份为含有甲硅烷基的特殊改性硅烷。
2. 卡夫特K-5808T 改性硅烷与空气中的微量水分反应后硬化，无需使用光、热等硬化设备。
3. 卡夫特K-5808T改性硅烷具有硅橡胶的优异耐老化性能与聚氨酯高强度的优点。
4. 卡夫特K-5808T改性硅烷高性能,无毒性,耐热,耐湿,耐寒性好,耐老化,操作容易；粘接强度高，不腐蚀产品外观。
5. 卡夫特K-5808T改性硅烷固化后具有卓越的耐久性和电气特性,强韧,优越的低膨胀和收缩率,高低温耐久性（-40 -120 ）

6. 卡夫特K-5808T改性硅烷本胶黏剂适用范围广，对待粘接基材不要求做特殊表面处理便可获得优异的粘接效果。

卡夫特K-5808T改性硅烷产品用途：

1. 卡夫特K-5808T改性硅烷用于铝、铁、不锈钢等金属与ABS、PC、PVC等塑胶的粘接,并适用于各类橡胶（硅橡胶除外）、木材、陶瓷、布类、石材的粘接和固定。
2. 卡夫特K-5808T适用于电器、音响等零件之绝缘、防尘、防震的固定粘接，电子零件和机构设计上的填缝与接着。
3. 卡夫特K-5808T改性硅烷适用于数码相机、数码摄像机、光学仪器行业的零件固定和防震。
4. 卡夫特K-5808T改性硅烷适用于汽车、火车、船舶、集装箱、通风管路等部件的粘结与密封。

更更多详细资料请与惠州市赛科微实业有限公司咨询

卡夫特K-5808改性硅烷T技术性能：

卡夫特K-5808T改性硅烷名称：K-5808T

卡夫特K-5808T改性硅烷外观：无色透明粘稠液

卡夫特K-5808T改性硅烷密度(g/cm³)： 1.0 ~ 1.1

卡夫特K-5808T改性硅烷表干时间（25℃,min） 10 ~ 30

卡夫特K-5808T改性硅烷抗拉强度（MPa） 3.0

卡夫特K-5808T改性硅烷扯断伸长率（%） 200 ~ 300

卡夫特K-5808T改性硅烷剪切强度（MPa） 3.0

卡夫特K-5808T改性硅烷硬度(shore A) 25 ~ 35

卡夫特K-5808T改性硅烷使用温度范围（℃） -60 ~ 120

卡夫特K-5808T改性硅烷介电常数（@60Hz） 2.8

卡夫特K-5808T改性硅烷介电强度（kV/mm） 14

卡夫特K-5808T改性硅烷体积电阻（Ω·cm） 2.0 × 10¹⁵（15次方）

卡夫特K-5808T改性硅烷产品包装：80g/支

需要更多详细资料请与惠州市赛科实业有限公司联系

卡夫特粘胶剂：卡夫特风挡玻璃胶、K-200R、K-0243、K-1668、K-5204、K-5204K、K-5707B、K-5707W、卡夫特K-5808T、K-5902T、K-5904、K-5905L、K-5905LL、K-704、704B、K-704L、K-704N/NB、K-5211、K-5211、K-5205、K-5232、5808BL、等均长期现货供应，欢迎新老客户前来订购。专业团队惠州市赛科微实业有限公司为您提供黏胶方案，详细请与欧小姐联系