

原装台湾TTO油封 台湾进口 骨架油封

产品名称	原装台湾TTO油封 台湾进口 骨架油封
公司名称	上海泓意信实业有限公司
价格	12.00/个
规格参数	TTO:411 4*12*5:225 台湾:222
公司地址	上海市松江区乐都西路825弄89、90号5层
联系电话	18915597799

产品详情

上海泓意信实业有限公司

本公司专业代理销售台湾TTO.NAK.SOG.YEI，UKS德国CFW，日本NOK骨架油封

(轴封) IDI、ISI、SPNO、IUH (孔封) SPGW SPGO OSI ODI (双用) USI USH UPH 等，防尘DKI DWI DKB DKH DSI LBI LBH等，(缓冲环) HBY HBTS SPNS, (骨架油封) SB/SC TB/TC TCV/TCN以及CFW的系列产品等。其他品部的 O-RING

橡胶制品,骨架油封结构有三部份组成：油封体，加强骨架和自紧螺旋弹簧。

1、温度：温度是影响油封选型的重要因素之一，当环境最高温度在120度以内时，可以使用丁腈胶（NBR材质），当环境最高温度在120度-180度之间可以使用硅胶材质（SIL），当环境最高温度在180度-250度之间可以选择氟胶材质（FKM）

2、压力：压力是对油封唇口产生冲力大小的重要参数，当压力小于0.03Mpa，即0.3KG时，可以选择普通TC型油封，当压力大约0.03Mpa小于1Mpa时可以选择高压油封，而当压力大约1Mpa时需要选择超高压油封，当时成本也会随着油封压力的增长而增高。

3、转速：转速也是影响油封寿命的重要因素，当转速小于1500转时选择NBR材质，当转速在1500-2500之间选择普通氟胶油封，当转速高于2500转时需要选择特殊型氟胶油封（一般豆浆机、真空泵的转速都要达到10000-20000转）。