

矿用缓冲条 皮带机缓冲床用缓冲条 1.2*50厚缓冲条 可定制

产品名称	矿用缓冲条 皮带机缓冲床用缓冲条 1.2*50厚缓冲条 可定制
公司名称	山东神匠机械有限公司
价格	310.00/根
规格参数	标准长度:1220mm 规格:1200*50 适用:皮带缓冲床
公司地址	济宁市金宇路47号汇景国际城A座2607号房
联系电话	15650380730

产品详情

缓冲条

缓冲条应用优良的高弹性特种橡胶层充分有效吸收了物料下落时的冲击力，大大降低了物料下落时对输送带的冲击，真正的改善了落料点的受力状况。并采用特殊的UHMW高分子聚乙烯表面，使输送带与缓冲条之间的摩擦系数降到最低，且耐磨性好。缓冲床的使用保证了输送带的面与面的接触，受力均匀，有效防止了由于托辊断裂、脱落造成的皮带纵向撕裂，同时大大降低了皮带被锐器或尖锐物料穿透后纵向撕裂的概率。

缓冲条有如下优点：

1采用优良的高弹性特种橡胶层充分有效吸收了物料下落时的冲击力，大大降低了物料下落时对输送带的冲击，真正的改善了落料点的受力状况。

2采用特殊的UHMW高分子聚乙烯表面，使输送带与缓冲条之间的摩擦系数降到最低，且耐磨性好。

3缓冲床的使用保证了输送带的面与面的接触，受力均匀，有效防止了由于托辊断裂、脱落造成的皮带纵向撕裂，同时大大降低了皮带被锐器或尖锐物料穿透后纵向撕裂的概率。

缓冲条标准长度为：1220mm; 1400mm; 1500mm; 1600mm.

特殊规格缓冲条长度可依实际设计要求制作。

推荐应用场合：

- 1.高落差落料点缓冲。
- 2.大小不均的落料缓冲。
- 3.高密度落料缓冲。
- 4.落料区密封（防止溢料）改善。