

地面空鼓专用胶,地面找平空鼓 , AB-5空鼓专用灌浆树脂

产品名称	地面空鼓专用胶,地面找平空鼓 , AB-5空鼓专用灌浆树脂
公司名称	北京冶建工程裂缝处理中心
价格	95.00/kg
规格参数	品牌:工程师 型号:AB-5空鼓专用灌浆树脂 产地:北京
公司地址	北京市海淀区长春 桥路5号
联系电话	18600262690

产品详情

地面空鼓专用胶,地面找平空鼓 , AB-5空鼓专用灌浆树脂

详情咨询：赵工18600262690

工程师AB-5空鼓灌浆树脂：

专门针对混凝土空鼓修复研制，广泛应用与混凝土、瓷砖、石材等空鼓修复，可通过低压及高压两种方式灌注，修复处理后可彻底根治空鼓难题。

AB-5空鼓灌浆树脂的特点

低粘度，高流动性：可渗透至细微的空鼓位置，达到灌注饱满的效果；无收缩，微膨胀：树脂本体无收缩，灌注后可确保空鼓位置填充饱满；粘接强度高，双向渗透：将基层与面层牢固粘接；

AB-5空鼓灌浆树脂的性能

型号	甲：乙	外观	粘度 (cps/20)	抗压强度 (MPa)	拉伸强度	粘结强度	
AB-5	4:1	双组份改性环氧	90	40	15	3.0	

		浅黄色透明液体					
--	--	---------	--	--	--	--	--

工程师微孔注浆步骤

1 空鼓数据统计

施工前，先对各楼层地面、墙面空鼓情况进行一次全面、详细的统计，用小锤逐块遍敲，统计尽量详细，在排版图上标示清楚。

2 钻孔定位

布孔对灌浆的效果影响很大，要由专业技术人员对每块空鼓的钻孔位置进行设计、定位。

3 通透性测试

用高压泵先对钻孔进行通透性试验，保持通透性为顺利灌浆的关键。

4 板缝封闭

为保证加压注浆时浆液不外流，注浆前要对板缝进行封闭。

5 加压注浆

用专门注浆嘴，将压力注浆泵的压力调整到合适的数值，将配好的AB-5灌浆树脂均匀地压入注浆孔。

6 检查与评估

边注浆，边用小锤敲击检测，掌握浆液的流向，测定饱满程度。

7 清理与修补

由于灌浆树脂固化后强度较高，清理较难，注浆时应随时注意清理外溢的树脂，可用抹布蘸乙醇擦除。为保证空鼓石材与墙面的连接，确定灌浆效果后，可增加不锈钢钉锚固。修补注浆孔。

8 养护

采用工程师微孔注浆修复空鼓后，其硬化通常需要48小时完成，在养护期内，严禁振动踩踏。

轻集料混凝土地坪空鼓怎么办,轻集料混凝土严重空鼓如何处理,专业混凝土空鼓注浆方法，远程指导专业教学，包教包会！您也可以成为空鼓修复专家！！

地面空鼓专用胶,地面找平空鼓，AB-5空鼓专用灌浆树脂

详情咨询：赵工18600262690

原始的修复方式是凿除，重新打混凝土，不仅费时费工，而且切割、凿除过程中会对混凝土产生振动破坏，使空鼓面积扩大；根据工程实际状况调查，更常见的质量问题是，重新浇筑的混凝土，仍存在产生空鼓的可能。

切除后重新打混凝土：

将空鼓位置全部切除，地面清理干净，做界面处理，重新打混凝土。未交付使用的工程，工期要求不高，有充裕的时间。

特点：

现场停用，对业主产生较大影响，且工期较长，振动破坏，使空鼓面积扩大，重新打混凝土时，存在二次空鼓的隐患。

工程师微孔注浆修复

在空鼓部位打孔，埋设注浆嘴，灌注专用树脂，检查灌注饱满状况，完成修复。适用范围广，对现场无特殊要

施工简便快捷，工期较短，修复过程不影响业主的正常使用，修复后的外观基本保持原样，整体美观

地面空鼓专用胶,地面找平空鼓，AB-5空鼓专用灌浆树脂，详情咨询：赵工18600262690