

棒形悬式复合绝缘子FXBW4-220/120

产品名称	棒形悬式复合绝缘子FXBW4-220/120
公司名称	河北安达电气科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:安登 型号:FXBW4-220/120 连接结构标记:请咨询
公司地址	保定市满城区隆阳驿工业区
联系电话	0312-7082777 13832273364

产品详情

品牌	安登	型号	FXBW4-220/120
连接结构标记	请咨询	材质	优质硅橡胶，金具
结构高度	2275±15（mm）	最小电弧距离	2050（mm）
产品认证	9001-2008质量认证	产品用途	主要用于电力变电站、线路设备等

主要特性:

硅橡胶复合绝缘子作为瓷质绝缘子的更新换代产品，可以提高污闪电压，最大限度的降低线路运行维护工作量和停电时间，提高供电可靠性，其主要特点：

- 1.耐污性能优异。污闪电压是瓷绝缘子2-3倍，因此，本产品特别适用于污区。
- 2.不需清扫维护。硅橡胶材料所特有的憎水迁移性，使得积污后的绝缘子仍具有优异的憎水性和极高的污闪电压，特别适用于运行维护困难的线路。
- 3.不需检测零值。
- 4.重量轻。不仅为瓷绝缘子串重量1/7-1/10，运输安装极为方便，因此，特别适用于运输条件困难的地区及故障线路的快速抢修。
- 5.弹性好，不易碎。硅橡胶材料限即使在-60℃时仍具有良好的弹性，因此，本产品几乎没有运输安装破损的问题。

型号有：fxbw4-10/70 fxbw4-35/70 fxbw4-66/70 fxbw4-110/70 fxbw4-110/100 fxbw4-220/100 fxbw4-220/160等

型号	系统电压	结构高度/mm	最小电弧距离/ mm	最小爬电距离/ mm	拉伸负荷/kn（ min）	工频湿耐 /kv（min）
fxbw4-10/50	10	375±15	200	520	50	≥4
fxbw4-10/70（100）	10	375±15	200	520	70（100）	≥5
fxbw4-10/70（100）	10	485±15	310	720	70（100）	≥5
fxbw4-35/70	35	640±15	460	1200	70	≥9
fxbw4-35/100	35	670±15	460	1200	100	≥9
fxbw4-66/70（100）	66	870±15	640	1850	70（100）	≥18
fxbw4-66/70（100）	66	940±15	720	2150	70（100）	≥18
fxbw4-110/100	110	1240±15	1025	3180±50	100	≥23
fxbw4-110/100	110	1320±15	1110	3400±50	100	≥23
fxbw4-110/100	110	1440±15	1250	3800±50	100	≥24
fxbw4-220/100	220	2180±15	1970	6350±50	100	≥40
fxbw4-220/100	220	2275±15	2050	6550±50	100	≥40
fxbw4-220/160	220	2290±15	2020	6600±50	160	≥40

型号	系统电压	结构高度/mm	最小电弧距离/ mm	最小爬电距离/ mm	弯曲负荷/kn（ min）	工频湿耐 /kv（min）
fzs3-12/5	10	255	170	420	4-5	45
fzs3-35/6	35	450	350	1030	4-6	95
fzs3-72.5/6	66	770	660	1900	5-6	180
fzs3-66/10	66	830	670	1850	8-10	180
fzs3-110/10	110	1250	1100	3200	8-10	230
fs-35/5	35	620	460	1100	5	95

fpq2-10/3t20	10	260±15	180	400	不小于3.0	≥42
--------------	----	--------	-----	-----	--------	-----