

# 工程用3c强制排烟阀运转灵活 噪声低

产品名称	工程用3c强制排烟阀运转灵活 噪声低
公司名称	德州市德城区奥达通风设备销售部
价格	120.00/个
规格参数	品牌:奥达 型号:FH 产地:德州
公司地址	山东省德州市德城区新华街道办事处湖滨南大道669号万达广场D区公寓A座23层17号
联系电话	18653428335

## 产品详情

### 工程用3c强制排烟阀运转灵活 噪声低

假如叶片有没有松动的现象，减振座与联接螺栓无松动，就说明这一切都正常了，才能够正式发动投入运行了。较好是可以占有着自动封锁同开放的功能，化学当量度抵达这个上下时防火阀会自动的开放，那样是好的。这就需求在发动之前把体系管路堵截。下面我们小编给我们分享一下3C防火阀的阀门漏烟量情况。1、阀门漏烟量呈上升的趋势，或许因为当炉内温度升高至必定值时，叶片的机械强度抵达极限。手柄与叉板触摸处制有环齿，防止滑动啮合后，阀门开度调定后以坚持不变。防火阀是当今十分受欢迎的3C防火阀，目前防火阀产品多为3C防火阀，在其中远控排烟3C防火阀应用愈加家喻户晓，也被许多行业视为瑰宝。防火阀、排烟阀应严峻按图施工，独自设支吊架，以防止风管在高温下变形，影响阀门功用。防火阀的执行组织是经过金属易熔片和离合器组织来控叶片的滚动。

风量调节阀的叶片在可调范围任意均可固定，阀轮转动海参，调节方便，手动对开（单）多叶调节阀规格、尺寸，非标准规格可按用户要求制造，大尺寸内腔做成多格式。但是，一方面理论核算与实际状况存在着必定的误差，另一方面体系的运转工况在不断改变，因而有必要对体系各部分的风量进行相应的调理，这又需求阀门设备。当排烟阀或排烟口设在吊顶内，经过吊顶上部空间进行排烟时，应契合下列规则：1封闭式吊顶的吊平顶上设置的烟气流进口的颈部烟气速度不宜大于1.5m/s，且吊顶应采用不燃烧资料；2非封闭吊顶的吊顶开孔率不该小于吊顶净面积的25%，且应均匀布置。

### 工程用3c强制排烟阀运转灵活 噪声低

在必定时间内满足漏烟量和耐火无缺性要求，起隔烟阻火效果。新风吸进方法有两种，一种是新风通过从外墙上开洞从室外汲取；另一种是设一总新风竖风道，各层新风机组从竖风道取风。重力式防烟防火阀。单层多叶排烟口可调上下风向，回风口可与风口过滤网合用，节片视点能够调节，叶片间有ABS塑料。请选择能够承受余压阀重量的地面、墙面结构。关于高层修建，竖风道要跨过防火分区，送风口

要求设置70℃熔断的防火阀。