

# 自承式非填充型电缆

产品名称	自承式非填充型电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:乡 镇电信线路 铠装通信电缆:铠装通信电缆 大成:防鼠，地埋
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

我公司长年供应的C级阻燃计算机屏蔽软电缆、C级阻燃计算机屏蔽控制电缆 ：ZRC-DJVPV、ZRC-DJVP VP、ZRC-DJVVP、ZRC-DJVP2V、ZRC-DJVP2VP2、ZRC-DJVVP2、ZRC-DJVP3V、ZRC-DJVP3VP3、 Z RC-DJVVP3、ZRC-DJVPVR、ZRC-DJVPVPR、ZRC-DJVVP3R、ZRC-DJVP2VR、ZRC-DJVP2VP2R、ZRC -DJVVP2R、ZRC-DJVP3VR、ZRC-DJVP3VP3R、ZRC-DJVVP3R、ZRC-DJVPV22、ZRC-DJVPVP22、ZR C-DJVVP22、ZRC-DJVP2V22、ZRC-DJVP2VP2-22、ZRC-DJVVP2-22、ZRC-DJVP3V22、ZRC-DJVP3VP3 -22、ZRC-DJVVP3-22、ZRC-DJVV、ZRC-DJVVR、ZRC-DJYPV、ZRC-DJYPVP、ZRC-DJYVP、ZRC-DJ YP2V、ZRC-DJYP2VP2、ZRC-DJYVP2、ZRC-DJYP3V、ZRC-DJYP3VP3、ZRC-DJYVP3、ZRC-DJYPVR 、ZRC-DJYPVPR、ZRC-DJYVPR、ZRC-DJYP2VR、ZRC-DJYP2VP2R、ZRC-DJYVP2R、ZRC-DJYP3VR、 ZRC-DJYP3VP3R、ZRC-DJYVP3R、ZRC-DJYPV22、ZRC-DJYPVP22、ZRC-DJYVP22、ZRC-DJYP2V22、

铠装通信电缆型号：HYAT53（

）HYAT53 铠装通信电缆用途：铠装通信电缆机械保护层可以加到任何结构的电缆上，以增加电缆的机械强度，提高防侵蚀能力，是为易受机械破坏及易受侵蚀的地区而设计的电话电缆。可以采用任何一种方式敷设，更适用于岩石地区的直埋敷设。 铠装通信电缆结构：1、基本电缆：任何单护套或双护套结构的填充型和非填充型电缆。 2、铠装通信电缆机械保护层：53型采用0.15mm厚的轧纹钢带，纵包于基本电缆之上，两边搭接。钢带表面经涂塑处理，以防腐蚀和水份侵入。 23，22型采用双层钢带绕包也有相似的性能。3、铠装通信电缆护套：黑色高分子量低密度聚乙烯或聚氯乙烯护套。护套厚度可取决于基本电缆外径。 4、识别和长度标记：电缆外表有性识别标记，标记间间隔不大于1m，5、铠装通信电缆标记内容有：导线直径、线对数量、电缆型号、长度、制造厂厂名代号及制造年份。 6、铠装通信电缆电气特性：电缆符合基本电缆的全部电气要求。

用途：自承式非填充型电缆适用于本地电信网的城市与乡 镇电信线路，也适用于接入公用网的专用网线

路。吊线和电缆用同一外护层，经济实用，安装敷设方便。在-30~C—60~C的环境条件下，电缆的机械和电气性能保持不变。结构：导线：退火裸铜线，铜线直径为，0.4，0.50，0.60，0.70，0.80，0.90mm。绝缘材料：高密度聚乙烯或乙/丙共聚物，绝缘线的颜色符合全色谱标准。绝缘线对：二根不同颜色的绝缘线按不同的节距扭绞成对，采用规定的色谱组合以便识别。缆芯结构：以25对为基本单位，超过25对的电缆按单位组合，每个单位用规定色谱的单位扎带绕扎，以便识别不同的单位。100对及以上的电缆加有1%的预备对。缆芯包带：用聚脂薄膜带绕包。屏蔽：用轧纹或不轧纹金属带纵包于缆芯包带之外，两边搭接。屏蔽带表面涂敷的塑料薄膜与护层粘接护套：黑色低密度聚乙烯。吊线：吊线为7股镀锌钢绞线，标称外径为6.3mm和4.75mm两种，其抗张强度分别不小于3000kg和1800kg，吊线用热塑性涂料涂敷，以防钢丝锈蚀。识别和长度标记