

自承式电缆缆芯包带：用聚脂薄膜带绕包

产品名称	自承式电缆缆芯包带：用聚脂薄膜带绕包
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:自承式电缆 吊线和电缆:ZRC-DJYJP 大成:HYAC自承式通信电缆用
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

长期供应；索道用通信电源组合电缆；HYAC+RVVP+光缆

索道通信电缆（索道通信电源组合电缆）HYAC+RVVP+光缆

电缆热线15832680396

HYAC自承式通信电缆执行标准：YD/T322-1996

：自承式电缆适用于本地电信网的城市与乡镇电信线路，也适用于接入公用网的专用网线路。吊线和电缆用同一外护层，经济实用，安装敷设方便。在-30~C—60~C的环境条件下，自承式电缆的机械和电气性能保持不变。自承式电缆结构：导线：退火裸铜线，铜线直径为0.32, 0.4, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90mm。绝缘材料：高密度聚乙烯或乙/丙共聚物，绝缘线的颜色符合全色谱标准。绝缘线对：二根不同颜色的绝缘线按不同的节距扭绞成对，采用规定的色谱组合以便识别。自承式电缆缆芯结构：以25对为基本单位，超过25对的电缆按单位组合，每个单位用规定色谱的单位扎带绕扎，以便识别不同的单位。100对及以上的电缆加有1%的预备对。自承式电缆缆芯包带：用聚脂薄膜带绕包。

ZRC-DJYVP3-22、ZRC-DJYV、ZRC-DJYVR、ZRC-DJYJP、ZRC-DJYJVP、ZRC-DJYJVP、ZRC-DJYJP2V、ZRC-DJYJP2VP2、ZR-DJYJVP2、ZRC-DJYJP3V、ZRC-DJYJP3VP3、ZRC-DJYJVP3、ZR-DJYJPVR、ZRC-DJYJPVPR、ZRC-DJYJVP3R、ZRC-DJYJP2VR、ZRC-DJYJP2VP2R、ZRC-DJYJVP2R、ZRC-DJYJP3VR、ZRC-DJYJP3VP3R、ZRC-DJYJVP3R、ZRC-DJYJPV22、ZRC-DJYJVP22、ZRC-DJYJVP22、ZRC-DJYJP2V22、ZRC-DJYJP2VP2-22、ZRC-DJYJVP2-22、ZRC-DJYJP3V22、ZRC-DJYJP3VP3-22

铠装通信电缆结构：1、基本电缆：任何单护套或双护套结构的填充型和非填充型电缆。2、铠装通信电缆机械保护层：53型采用0.15mm厚的轧纹钢带，纵包于基本电缆之上，两边搭接。钢带表面经涂塑处理，以防腐蝕和水份侵入。23，22型采用双层钢带绕包也有相似的性能。3、铠装通信电缆护套：黑色高分子量低密度聚乙烯或聚氯乙烯护套。护套厚度可取决于基本电缆外径。4、识别和长度标记：电缆外表有性识别标记，标记间间隔不大于1m，5、铠装通信电缆标记内容有：导线直径、线对数量、电缆型号、长度、制造厂厂名代号及制造年份。6、铠装通信电缆电气特性：电缆符合基本电缆的全部电气要求。7、电缆长度：机械保护型电缆是根据相应基本电缆的标准长度制造