

全塑市话电缆主要电气性能

产品名称	全塑市话电缆主要电气性能
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:全塑市话电缆 室外光缆:HYA型市内通信电缆 大成:填充式电缆
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

配线电缆型号HPVV ZR-HPVV

局用电缆型号HJVVP ZR-HJVVP

铠装通信电缆型号HYA53 WDZ-HYA53 ZRC-HYA53

填充式铠装通信电缆型号HYAT53 WDZ-HYAT53 ZRC-HYAT53

其它铠装通信电缆型号HYA22 HYV22 HYAT22 HYY23 HYYT23 HYA23 HYAT23

钢丝铠装通信电缆HYA33 HYAT33 WDZ-HYA53 HYY33 HYYT33 HYY33充油通信电缆HYAT ZRC-HYAT WDZ-HYAT HYYT 全塑市话电缆执行标准：YD/T322-1996 全塑市话电缆结构特点：HYA型市内通信电缆采用全色谱高密度聚乙烯绝缘，铝塑综合护套(即电缆的纵包屏蔽铝带与护套粘结成一体，形成密封护层)，具有电气性能优越，施工方便的特点。全塑市话电缆主要电气性能：1. 直流电阻:20 ,0.4 148/km 0.5 95.0/km 0.6 65.8/km 0.8 36.6 /km

2. 绝缘电气强度：导体之间1min 1kv不击穿 导体与屏蔽1min 3kv不击穿 3.

绝缘电阻：每根芯线与其余线芯接地,充气电缆

产品信息：GYTA53防鼠地埋光缆

产品芯数：4芯、6芯、8芯、12芯、24芯、48芯、64芯、72芯、96芯、144芯、288芯

整轴长度：500米、1000米、2000米（可定制）

产品特点：室外光缆，简单地说用于室外的光缆，都属于光缆的一种，因**用在室外因此称为室外光缆，它持久吹日晒天寒地冻了，外包装厚，具有耐压、耐腐蚀、抗拉等一些机械特性、环境特性。

光缆(optical fiber cable)是为了满足光学、机械或环境的性能规范而制造的，它是利用置于包覆护套中的一根或多根光纤作为传输媒质并可以单独或成组使用的通信线缆组件。光缆主要是由光导纤维（细如头发的玻璃丝）和塑料保护套管及塑料外皮构成，光缆内没有金、银、铜铝等金属，一般无回收价值。光缆是一定数量的光纤按照一定方式组成缆心，外包有护套，有的还包覆外护层，用以实现光信号传输的一种通信线路。即：由光线（光传输载体）经过一定的工艺而形成的线缆。光缆的基本结构一般是由缆芯、加强钢丝、填充物和护套等几部分组成，另外根据需要还有防水层、缓冲层、绝缘金属导线等构件。

MGTSV阻燃矿用光缆，MGTSV阻燃矿用光缆，MGXTSV阻燃矿用光缆，阻燃矿用光缆MGTSV

大于10000M .km,

大于3000M .km。

通信电缆|通讯电缆|电话电缆|音频电缆|市话电缆|指令电话线HZPYV HZPVY

音频电缆ZRC-HYA；ZRC-HYA53；WDZ-HYA

国标产品-音频电缆HYA、HYAC、HYAT、HYA53、HYAT53、HYV、HYA23

音频电缆|市话电缆;HYA HYAT53 HYA23 HYAT53 HYV

联系人：郭经理

联系电话：15832680396

4. 工作电容：平均值 $52 \pm 2nF/km$