

单芯光缆；电缆传输部分满足GB5023

产品名称	单芯光缆；电缆传输部分满足GB5023
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:护套信号软电缆 PVV22:钢丝铠装信号电缆 大成:单芯光缆
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

1、VV、VLV、VV22、VLV22、ZRVV、ZRVLV、ZRVV22、ZRVLV22国标产品.电力电缆 2、YJV、YJLV、YFV22、YJLV22、ZRYJV、ZRYJLV、ZRYJV22、ZRYJLV22电力电缆3、YJV、YJLV、ZRYJV、ZRYJLV、ZRYJLV、YJV23、YJLV23、ZRYJV23、ZRYJLV23、YJV32、YJLV32、ZRYJV32、ZRYJLV32、YJV33、YJLV33、ZRYJV33、ZRYJLV33、YJV42、YJLV42、ZRYJV42、ZRYJLV42、YJV43、YJLV43、ZRYJV43、ZRYJLV43电力电缆4、ZRVV、ZRVLV22、ZRYJV、ZRYJLV22、ZRAKVV、ZRKVVR、ZRKVVP22、ZRABV、ZRBVV、ZRRVB、ZRBVV、ZRVV22、ZRVV、ZRVLV、ZRVLV22、ZRYJV22、ZRYJV、ZRYJLV、ZRYJLV22、ZRKVV、ZRKVVP、ZRKVVP22、ZRBV、ZRBVR铠装电力电缆 5、NHVV、NHVV22、NHVLV、NHVLV22、NHJV、NHJV22、NHJLV、NHJLV22、NHKVV耐火铠装电力电缆7、KVV、KVVP2-22、KVVP、KVVP2、KVV22、KVVR、KVVRP 控制电力电缆 8，HYA HYAT HYAT53 HYA53 HJVV HYAC 等 通信电缆 HBV HBYV 电话线

一、用途

本产品用于煤矿井下监测、控制系统中低频信号传输线。

二、使用条件

电缆使用环境温度为 - 40 ~ +50 ；在25 时湿度为95%；电缆敷设温度 - 10 ；电缆敷设时的弯曲半径MHYVR和MHYBV 10倍电缆外径，其余型号 15倍电缆外径。

型号名称：

型号名称

聚氯乙烯绝缘镀锌钢带铠装聚氯乙烯护套信号电缆

PUYV39 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套粗钢丝铠装信号电缆

PUYV39-1 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装信号电缆

PUYV 矿用聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套信号电缆

PUYVR 矿用聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套信号软电缆

主要组成

编辑

(1) 光纤：光信号接收接口

(2) 铜导线：电源接口

可根据用户需求设计生产多种规格的产品，典型的产品有：GYTS(A)24B1+4×1.5；GYTS(A)24B1+2×2.0等光纤光缆，光纤芯数可以根据用户实际需要进行设计。

引用标准

编辑

光缆相关性能满足通信行业标准YD/T901-2001通信用层绞式光缆、YD/T1258.2-2003室内光缆系列第二部分：单芯光缆；电缆传输部分满足GB5023-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆

矿用监测电缆 MHYV矿用监测电缆 MHYVP矿用监测电缆 MHYVR矿用监测电缆 煤矿用监测电缆