

铜包钢电话线

产品名称	铜包钢电话线
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:单股2芯电话线 单股2芯电话:市内通信电缆HYA 大成:铜包钢电话线
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

JVV、HJVVP、HPVV通信电缆用途：主要用于传输音频、150kHz及以下的模拟信号2048kbit/s及以下的数字信号。在一定条件下，也可用于传输2048kbit/s以上的数字信号。用作短距离的信号传输。（配线用）HJVV、HJVVP、HPVV通信电缆介绍：用于配线架至交换机或交换机内部各级机器间连接等（包括农村电话局用），线路的始端和终端，供连接市内电话电缆至分线箱或配线架之用，内导体线径（mm）：0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90对数（对）：5—1000 HPVV低频通信配线电缆配线电缆HPVV ZR-HPVV 宽带型/产品用途：适用于远程光网络单元到用户之间的传输系统，以及大楼布线系统中楼宇间传输的子系统。高传输频率分别为30MHz与100MHz。HJVV 5x2x0.4 HPVV 5x2x0.4 HJVV 5x2x0.5 HPVV 5x2x0.5 HJVV 10x2x0.4 HPVV 10x2x0.4 HJVV 10x2x0.5 HPVV 10x2x0.5 HJVV 20x2x0.4 HPVV 20x2x0.4 HJVV 20x2x0.5 HPVV 20x2x0.5 HJVV 30x2x0.4 HPVV 30x2x0.4 HJVV 30x2x0.5 HPVV 30x2x0.5 HJVV 50x2x0.4 HPVV 50x2x0.4 HJVV 50x2x0.5 HPVV 50x2x0.5 HJVV 100x2x0.4 HPVV 100x2x0.4 HJVV 100x2x0.5 HPVV 100x2x0.5 HJVV 200x2x0.4 HPVV 200x2x0.4 HJVV 200x2x0.5 HPVV 200x2x0.5 HJVV 300x2x0.4 HPVV 300x2x0.4 HJVV 300x2x0.5 HPVV 300x2x0

心绝缘非填充型电缆用在交换区域做配线用，主要用于管道敷设，在架空安装时需要用吊线支承。本规范以YD/T322-1996标准为准。

概述

电缆用全色谱的实心聚乙烯绝缘，经过绝缘的导线被扭绞成线对，由线对绞合成缆芯。电缆缆芯外加上适宜的缆芯包覆材料，涂塑铝带屏蔽层及上面印有按计数顺序表示的长度标志的黑色外护套后方能完成。

结构导线：实心退火铜线。铜线直径为0.32、0.4、0.6、0.8（mm）。绝缘：高密度聚乙烯，并按照全色谱标明绝缘线的颜色。绝缘线对：把单根绝缘线按照不同的节距扭绞成对，并进行科学的配置；以最大限度减少串音，并采用规定的色谱组合以便识别线对。缆芯结构：以25对为基本单位，25线对的基本单位。

也可由12对和13对5个子单位组成，50对超单位由二个12对和二个13对个单位组成，100对超单位由四个25对基本单位组成，每个单位都用规定色谱的扎带分开，100对及以上的电缆加有1%的备用线对，但多不超过10对。缆芯包带：用聚脂薄膜带绕包。屏蔽：在一根铝带（铝带厚0.2mm）的两面都涂以塑料，铝带沿纵向包在缆芯上，包带要重叠，重叠处大于6mm。护套：黑色线性低密度聚乙烯。

市内通信电缆_电缆规格 50 × 2 × 0.4 50 × 2 × 0.5 市内通信电缆HYA _电缆规格 100 × 2 × 0.4
100 × 2 × 0.5 市内通信电缆_电缆规格 150 × 2 × 0.4 150 × 2 × 0.5 市内通信电缆HYA _电缆规格 200 × 2 × 0.4
200 × 2 × 0.5 市内通信电缆HYA _电缆规格 300 × 2 × 0.4 300 × 2 × 0.5 市内通信电缆HYA _电缆规格
400 × 2 × 0.4 400 × 2 × 0.5 市内通信电缆HYA _电缆规格 500 × 2 × 0.4 500 × 2 × 0.5 市内通信电缆HYA
_电缆规格 600 × 2 × 0.4 600 × 2 × 0.5 市内通信电缆HYA _电缆规格 800 × 2 × 0.4
800 × 2 × 0.5 市内通信电缆HYA _电缆规格 1000 × 2 × 0.4 1000 × 2 × 0.5 市内通信电缆HYA _电缆规格
1200 × 2 × 0.4 1200 × 2 × 0.5

名称：铜包钢电话线

型号：HBGYV

规格:

2芯 2X1.2mm 铁芯（铜包钢线芯） 200米

用途:用于室外走线,抗拉性强

网通专用,质量很好!

此线很重，不适合发快递！包物流运输。

网线\电话线\大对数\监控线\电源线\控制线等各种线缆厂价直销!

水晶头\网钳\测线仪\配线架\模块\面板\接线子\号码管等各布线产品厂价直销!

欢迎各家装朋友光临支持!

欢迎各工程商分销商洽谈合作!

HBGYV室外电话线2芯，1.0 1.2 铜包钢 规格1：100米成卷 规格2：200米成卷

高保真设计、抗干扰能力强、传输信号衰减少、使用效果佳，线材柔软易用，整盘无接头，长

度准确，获得用户信赖。

械新能和热性能，使用寿命长，信号传输稳定，衰减小，抗干扰能力强等特点。

线材柔软易用，长度准确，获得广大用户的信赖。【产品用途】——适用于室

内电话布线、内部程控电话交换机系统布线、ISDN和ADSL网络连接、收发传真等