

# 本标准适用于煤矿用铜芯聚乙烯护套固定和移动类通信阻燃电缆。

产品名称	本标准适用于煤矿用铜芯聚乙烯护套固定和移动类通信阻燃电缆。
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:MHY32电缆、PUYV MHY32:煤矿用通讯电缆 大成:通信阻燃电缆
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

MHYV电缆、煤矿用通信电缆、煤矿用信号电缆、煤矿用通讯电缆、矿用防暴电缆、

, MHYVP电缆、MHYVR电缆、阻燃煤矿用通信电缆  
、防暴电缆、矿用监测电缆、PUYVR电缆、矿用电话线、矿用监控电缆、矿用防暴线、矿用电话电缆、  
执行标准：企标Q/TX002-2006 本标准适用于煤矿用铜芯聚乙烯护套固定和移动类通信阻燃电缆。

MHYBV(PUYBV)煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装阻燃聚氯乙烯护套通信电缆5-501/0.8用于机械冲击较高的平巷、斜巷

煤矿用阻燃通信电缆.....mh 聚乙烯绝缘.....Y 铜质线芯.....省落 铝-聚乙烯粘结护层.....A  
聚乙烯内护层.....省落铜丝编织铠装.....B 蓝阻燃聚氯乙烯护套.....V  
钢丝铠装蓝阻燃聚氯乙烯护套.....32 铜丝编织屏蔽.....P 软质线芯.....R

天津市电缆总厂分厂

我厂专业生产电缆YVFB-3\*50，电缆YVFB-3\*50是我厂主要产品之一。YVFB扁电缆本产品具有耐寒、柔软、耐磨、防油等特性，适用于交流额定电压0.6/1KV及以下具有耐寒、防油等特殊要求的行车、台车、传输机械等移动电器用动力传输线及控制、照明、通讯线路，本产品已广泛应用于冶金、电力、船舶、港口等行业。YVFB扁电缆产品执行标准:Q/TY1009-2008，阻燃性能试验执行GB12666.5-90规定YVFB扁电

缆使用特性1. 交流额定电压：U0/U 0.6/1KV工作温度：

105 低环境温度：固定敷设-40 2. 电缆安装敷设温度应不低于-25 。四：基本型号及名称

### 矿用屏蔽通信电缆MHYVP 2×3.3+2×0.85 资料

1. 导体采用镀锡铜丝，3.3导体是47/0.3，0.85是12/0.3，排流线采用7/0.28镀锡铜丝。
2. 绝缘颜色：3.3线芯为一根红色一根蓝色，0.85线芯为一根白色一根绿色，白色线芯外绕包一层铝箔。
3. 绝缘厚度：3.3线芯绝缘厚度为0.5，绝缘后外径为3.5毫米。0.85线芯绝缘厚度为0.7绝缘后外径为2.5毫米。
4. 成缆时把四根线芯排列为红，绿，蓝，白，排流线，排流线要和线芯一起绞合，千万不要纵放，成缆时不要加填充物，缆芯外用铝箔绕包，而后再绕包一层聚酯膜，在外有一层铜丝编织屏蔽（屏蔽铜丝不镀锡）。
5. 护套：护前直径是8.2毫米，护后直径12毫米（11.7--12毫米之间），护套为阻燃蓝色护套