

直埋于地下，有阻水、防鼠咬效果

产品名称	直埋于地下，有阻水、防鼠咬效果
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:配线电缆-HPVV22 配线电缆:护套软控制电缆 大成:传输音频信号
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

塑料高温电缆用途

本产品适用于交流额定电压450/750V及以下要求耐高温、低温、耐老化、阻燃等各种恶劣环境中作控制、监控回路、电气仪表连接和自动化系统的信号传输。广泛应用于发电、石油、化工、冶金、钢铁等行业。氟塑料控制电缆使用特性（1）导体较高工作温度：200

（2）使用环境温度：固定敷设-40 ~ 105

（3）允许弯曲半径：不小于电缆外径的6倍，铜带屏蔽及铠装电缆不小于电缆外径的12倍。

氟塑料耐高温阻燃控制电缆型号及名称

型号名称使用范围

ZR-KHFV 氟塑料绝缘阻燃105 聚氯乙烯护套控制电缆 敷设在室内、电缆沟、管道固定场合

ZR-KHFVP 氟塑料绝缘阻燃105 聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制电缆

ZR-KHFVP2 氟塑料绝缘阻燃105 聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆

ZR-KHFV22 氟塑料绝缘阻燃105 聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆
敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力固定场合

ZR-KHFVP22 氟塑料绝缘阻燃105 聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽钢带铠装控制电缆

ZR-KHFVP2-22 氟塑料绝缘阻燃105 聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆

ZR-KHFVR 氟塑料绝缘阻燃105 聚氯乙烯护套软控制电缆 或敷设在室内移动要求柔软等场合

室内通信电缆

- ; HYV ; HPVV ; HPYV ; HPYV22 ; HYV22

市内通信电缆执行标准：YD/T322-1996

HYA市内通信电缆（广泛使用于城域网通信网络建设中，以架空和管道安装为主，主要传输音频信号）
HYAT填充式通信电缆（使用于城域网通信网络建设中，以管道安装为主，有阻水效果，无须充气保护，主要传输音频信号）
HYAC自承式通信电缆（使用于城域网通信网络建设中，架空安装，施工方便，主要传输音频信号）
HYAT53填充式铠装电缆（使用于城域网通信网络建设的复杂环境中，直埋于地下，有阻水、防鼠咬效果，无须充气保护，主要传输音频信号）

ZR-KHFVRP 氟塑料绝缘阻燃105 聚氯乙烯护套编织屏蔽软控制电缆