

PVC木塑附框 泰州PVC附框 芜湖创佳工贸

产品名称	PVC木塑附框 泰州PVC附框 芜湖创佳工贸
公司名称	芜湖创佳工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖机械工业园新芜经济开发区经西路777号
联系电话	18955335780 18955335780

产品详情

门窗副框和门窗附框的区别

门窗副框：是用于安装固定在墙体上的框子，根据墙体的不同分为不同的安装形式，当门里平时，一般应用铁脚固定并需加贴脸板。在门窗框的安装中要保证门窗框的垂直度和上槛的水平，并应保持其加工精度，门窗靠墙壁侧面及预埋的木砖铁脚等要进行防腐处理。建洞口尺寸不太规整，就先装一圈钢框，因为那样洞口尺寸、边幅容易控制精度，方便安装定位与连接，PVC木塑附框，这个就叫副框，是用于连接铝窗的窗框的。

门窗附框：

1、附框对门窗起到一个定尺、定位的作用。一般只要安装了附框就很容易知道门窗的加工尺寸。一般的大型工程的要求严，必须安装附框，同时安装附框之后安装质量更容易控制，减少一些不必要的麻烦，在零单散户的门窗安装中，附框并不是必须的。

2、外墙门窗是建筑物的门面，既要体现其美观大方，又必须确保其防渗、节能、抵抗变形的功能要求，在门窗中设置钢副框构造，大大提高门窗在这三方面的性能，响应了国家建筑节能政策、提高居住环境的舒适程。

门窗附框设计要求

门窗附框设计要求：1. 附框应满足外窗功能要求和耐久性要求，应符合相关标准的规定。

2. 附框材料应保证强度、连接牢度、伸缩变形等要求。

3. 附框应与其基层材料的物理性能相匹配，不应在自然温度、湿度等环境发生变化时与基材产生较大的相对形变。

4. 钢附框的钢材壁厚不应小于2.0mm，内外表面应采用热浸镀锌防腐处理，镀层厚度不小于25 μm。钢附框型材的材质应符合《钢门窗》GB/T20909-2007中第5.2.1条的规定。

5. 塑料、塑木复合、玻璃钢类附框，其材料导热系数(25)不应大于0.2W/(m·K)。钢(铝)塑共挤类附框，其附框制成品截面厚度方向热阻不应小于0.28 (m²·K)/W。

6. 塑料、塑木复合、玻璃钢类附框，其截面应设计有可靠固定外窗安装螺栓的加强肋，宽度不小于12mm。

由于木塑复合材料的价格十分便宜，性能也较多，所以用途也很广泛，但是存在各种原因造成生产出性能优异的产品比较困难。目前国家提倡的装配式建筑对建筑外窗产品也要求越来越严格，但是当前建筑外窗生产模式和工程中普遍采用的安装方式，极大的限制了建筑外窗的提高和发展。目前门窗安装的现状主要是在建筑的门窗洞口等建成以后，洞口的尺寸不规范、不平整，PVC附框生产，安装标准附框或专用附框。

木塑复合材料的主要成分是木材和塑料，泰州PVC附框，主要优点有：

防水、防潮。虽然木材是不防水和不防潮的，但是当加入了塑料之后，其性能就得到改变；

高环保性、无污染、无公害、可循环利用。木塑复合材料中的塑料大多都是废物利用，可以二次循环。同时材料中不含甲醛，PVC附框厂家，采用天然的木纤维，环保性高；

坚固耐用。木塑材质的强度大、韧性好，而且它的寿命较普通木材也长，也可室外使用；

防火性好。木塑复合材料可以有效阻燃，防火性能好，且燃烧后不会产生有毒气体。这些优点使木塑复合材料应用广泛、受到市场追捧。

PVC木塑附框-泰州PVC附框-芜湖创佳工贸(查看)由芜湖创佳工贸有限公司提供。“地板,附框,集成墙板”就选芜湖创佳工贸有限公司(www.cjspdiban.com)，公司位于：芜湖机械工业园新芜经济开发区经西路777号，多年来，芜湖创佳工贸坚持为客户提供好的服务，联系人：强总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。芜湖创佳工贸期待成为您的长期合作伙伴！