

(可订购 可混批) 美制3/8 16牙螺母 防松螺母 旋入螺母

产品名称	(可订购 可混批) 美制3/8 16牙螺母 防松螺母 旋入螺母
公司名称	常州安协特种标准件有限公司
价格	.00/件
规格参数	样品或现货:现货 标准编号:GB12 品牌:安协
公司地址	常州市新北区太湖中路23号511室
联系电话	13776878095 13776878122

产品详情

样品或现货	现货	标准编号	GB12
品牌	安协	类别	六角螺母
表面处理	磷化	材料等级	不锈钢 A1-50
产品等级	A级	螺纹规格	3/8 16牙
对边宽度	0.3MM	高度	0-8 (mm)

===产品图片===

===公司简介===

常州安协特种标准件有限公司位于常州市新北区春江镇，西离常州机场8公里，南临沪宁高速公路6公里，北靠长江5公里，地理位置优越，交通十分方便。本公司专业生产各种型号高强度、低方颈、英美制、德制、日制、澳制等高强度马车栓，或来样定做各种非标。本公司郑重承诺：质优价廉、以信为本。公司管理科学化，设备自动化。公司宗旨是品质锻造商魂，信誉铸造品牌。公司总经理周剑锋先生期待与您真诚合作！生产范围m5-m14,1/4-5/8. 选择安协，选择诚信！

===其他产品推荐===

平头马车螺栓m10-36mm

平头马车螺栓

美制马车螺栓3/8-16牙

美制1/4-20*8

汽车反光镜螺m10-1.25-180mm正反牙

美制八分之三16牙螺母

美制外六角

===知识拓展===

螺母概念

1、螺母就是螺帽,与螺栓或螺杆拧在一起用来起紧固作用的零件,所有生产制造机械必须用的一种原件.螺母的种类繁多,我们常见的有国标,英标,美标,日标的螺母.螺母根据材质的不同,分为碳钢、高强度、不锈钢、塑钢等几大类型.根据产品属性对应国家不同的标准号分为普通、非标、(老)国标、新国标、美制、英制、德标。大小不同,螺纹不等分为不同的规格。

一般国标、德标用m表示(例如m8、m16),美制、英制则用分数或#表示规格(如8#、10#、1/4、3/8)

2、螺母是将机械设备紧密连接起来的零件,通过内侧的螺纹,同等规格螺母和螺丝,才能连接在一起,例如m4-0.7的螺母只能与m4-0.7的螺杆搭配(在螺母中,m4指螺母内径大约为4mm,0.7指两个螺纹牙之间的距离为0.7mm);美制产品也同样,例如1/4-20的螺母只能与1/4-20的螺杆搭配(1/4指螺母内径大约为0.25英寸,20指每一英寸中,有20个牙)

螺母种类

碳钢或不锈钢系列

自锁螺母 防松螺母 锁紧螺母 四爪螺母 旋入螺母 保险螺母 细杆螺钉连接螺母 自锁六角盖形螺母 专用地脚螺钉用螺母 六角冕形薄螺母 吊环螺母

细牙全金属六角法兰面锁紧螺母 全金属六角法兰面锁紧螺母 细牙非金属嵌件六角法兰面锁紧螺母 细牙六角法兰面螺母

焊接方螺母 焊接六角螺母 扣紧螺母 嵌装圆螺母

带槽圆螺母 侧面带孔圆螺母 端面带孔圆螺母 小圆螺母 圆螺母 环形螺母 蝶形螺母 铜材和无铅铜系列铜螺母 镶嵌铜螺母 滚花铜螺母 嵌装铜螺母 注塑铜螺母等合金螺母系列 锌铜合金螺母等

放松螺母原理

disc-lock防松螺母是由两部分组成,每个部分都有交错的凸轮,由于内部楔式设计坡斜角度大于螺栓的螺母角度,这个组合便紧紧的咬合成一个整体,当有振动发生时,disc-lock防松螺母凸起部分相互错动,产生抬升张力,从而达到完美的防松效果。

主要特征

便于安装

整体性

无需垫圈

拆卸方便

可重复使用 中碳钢制成

可与8.8级，10.9级以及其他高强度的螺栓配合使用

通过美国军用—mil-std 1312 vibration test 7.results检测

通过junker test 检测

通过dynamic test 检测

应用范围

汽车业--轿车，卡车，客车

压缩机

建筑机械

风力发电设备

农用机械

铸造业

钻孔设备

船舶工业

军用

采矿设备

石油钻井钻机（陆上或海上）

公用设施

轨道交通

传动系统

冶金设备

凿岩锤