

忻州防火卷帘门 金盾消防 无机纤维防火卷帘门厂家

产品名称	忻州防火卷帘门 金盾消防 无机纤维防火卷帘门厂家
公司名称	太原市金盾消防设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市尖草坪区阳曲镇黄花园工业园区
联系电话	13653413300

产品详情

太原市金盾消防设备有限公司是一家从事防火卷帘门、钢质防火门、木质防火门、防火玻璃、防火防盗门、楼寓门、防火隔音门、感应门、伸缩门、旋转门等系列产品的生产制造企业。防火卷帘门

防火卷帘门的传动装置是由一根直径为165（或114）的圆管构成，忻州防火卷帘门，两侧封死焊接上卷帘门电机侧板的轴把，与防火电机就构成了传动装置，整个防火卷帘的帘体就卷在这套传动装置上。这套装置在安装的时候需要注意以下几个问题。

(1)防火卷帘传动装置安装前，先将挂板定好方向装到卷轴上，再把4-6片帘板装到挂板上并卷紧在卷轴上川铁丝扎牢。

(2)吊装防火卷帘传动装置，有机布防火卷帘门厂家，一定要注意安全，设专人指挥、人字梯、脚手架、手拉葫芦都要经过检查。安装时先将套上轴承及座的光轴塞入卷轴端孔中，对准位置后将轴承固定螺栓拧紧。

(3)卷轴上好后，可左右移动卷筒调节位置。同时用水平尺和水平管复核一下卷轴的水平。调整后，无机纤维防火卷帘门批发，光轴与卷轴满焊固定，光轴与轴承用支头螺钉固定。

(4)卷轴吊装时要特别注意不要碰坏卷在轴上的帘板，用钢丝绳捆扎时要垫木板。

太原市金盾消防设备有限公司是一家从事防火卷帘门、钢质防火门、木质防火门、防火玻璃、防火防盗门、楼寓门、防火隔音门、感应门、伸缩门、旋转门等系列产品的生产制造企业。防火卷帘门

防火卷帘门产品的质量稳定性能是它的关键，尽量减少凹凸包、变形等的质量缺陷是经过生产的验证程序的，生产防火卷帘门的厂家在产品的搬运过程中注重防护的操作要求是比较详尽完善的，当然在防火卷帘门的安装中要注意的准备工作也是很多的。

太原市金盾消防设备有限公司是一家从事防火卷帘门、钢质防火门、木质防火门、防火玻璃、防火防盗门、楼寓门、防火隔音门、感应门、伸缩门、旋转门等系列产品的生产制造企业。防火卷帘门

防火卷帘门预卷问题：按常规当门帘放到底时，上部在帘轴应留一圈门帘，以减少门帘重量对螺钉处的拉力，防止一块帘板破裂。但现在的卷帘门普遍没有做到这一点。由于帘卷都在吊顶里面，验收时无法觉察，使用时间久后有整帘掉下的危险，后患无穷。

防火卷帘门卷帘轴的强度问题：卷帘轴强度也是卷帘门的一个重要参数，目前这种强度不合格的产品很多，严重影响了防火卷帘门的使用。卷帘轴的结构主要指卷帘轴两端轴头塞入钢管内的深度及其结构。轴头塞入深度应为轴长的1/10左右，无机纤维防火卷帘门厂家，且要有两个法兰和足够的焊缝。有些厂商的产品却塞入很短，甚至用一个法兰，这种偷工减料的门使用一段时间后会有断裂的危险。

忻州防火卷帘门-金盾消防-无机纤维防火卷帘门厂家由太原市金盾消防设备有限公司提供。忻州防火卷帘门-金盾消防-无机纤维防火卷帘门厂家是太原市金盾消防设备有限公司（www.tyjdx.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：闫晋伟。