

# 专业碳硅镍纤维复合板厂家价格 硕晟复合板

产品名称	专业碳硅镍纤维复合板厂家价格 硕晟复合板
公司名称	河北硕晟环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	廊坊市广阳区彭庄工业园
联系电话	18733661585 18733661585

## 产品详情

专业碳硅镍纤维复合板厂家价格是回转窑密封中间隔热密封柔性板材，可任意弯曲，密封隔热效果好。回转窑密封装置结构和基本要求：用一种特殊的耐高温、抗磨损的半柔性新型复合材料，专业碳硅镍纤维复合板厂家价格其中包括耐热钢鱼鳞片、碳硅铝复合板、普通钢板鱼鳞片其组合而成的柔性密封结构整体可以随回转窑的运动而变形，从而适应回转窑在高温使用状态下产生的窑体变形、筒体偏摆及偏心。河北硕晟环保科技有限公司碳硅镍复合板 回转窑密封专用板 专业碳硅镍纤维复合板厂家价格 耐高温，耐磨损，寿命长。

碳硅镍复合板 回转窑密封专用板 耐高温 耐磨损 寿命长

双柔密封安装后的效果，减少废气主要是应控制整个系统的空气过剩系数，减少系统漏风。理论上过剩空气每增加1%，吨熟料标煤耗提高约1kg/t·cl。因此要严格控制过剩空气量，保持预热器出口O<sub>2</sub>在2%-4%之间。系统总的通风量合理，才能使预热器出口温度保持在较低，避免热量的不必要浪费。在保证燃烧用风的基础上，要尽量减少系统漏风，系统漏风会大大增加燃烧煤耗。系统的漏风一般出现在以下几个部位：窑头、窑尾、漏风、漏气，对烧成煤耗影响较大，造成烧成煤耗大幅度提升，吨熟料成本增加。预热器各级入孔门、观察孔、翻板阀的漏风，此部分漏风量也十分巨大，单此部分如果管理到位，可以避免。河北硕晟环保科技有限公司柔性双向滚动式密封具备以下四大特点：A、密封效果好，可使回转部件与密封固定件形成亲偶配合，解决漏风漏灰两大难题。B、摩擦系数小C、窑体不受损，专业碳硅镍纤维复合板厂家价格，柔性双向滚动式密封的独到之处就在于回转部件与密封固定件不直接产生强力摩擦，所以滚动摩擦面阻力小。D、节能效益高，密封效果好+使用寿命长+窑体不受损=节能效益高。河北硕晟环保科技有限公司柔性双向滚动式密封与气缸式、鱼鳞片式、弹簧压板式相比，密封效果截然不同。

高温密封复合密封部分采用3层特殊的耐高温、抗磨损的半柔性材料组合而成，其中包括返风板、耐磨部分、耐高温密封垫、保护板。河北硕晟环保科技有限公司密封装置为柔性结构，采用一种特殊的耐高温、抗磨损的半柔性新型复合材料，其中包括耐热钢鱼鳞片、碳硅镍复合板、普通钢板鱼鳞片其组合而成的柔性密封结构整体可以随回转窑的运动而变形，从而适应回转窑在高温使用状态下产生的窑体变

形、筒体偏摆及偏心。本新型柔性密封装置密封部分采用四层特殊的耐高温、抗磨损的半柔性材料组合而成，其中包括返风板、耐磨部分、耐高温密封垫、保护板。组合而成的半柔性密闭结构密封整体可以随回转窑的运动而变形，它能很好地适应窑端部的椭圆、变形及回转、摆动和窜动形成的复杂运动。它一端固定在窑头罩或窑尾烟室上，另一端无间隙地张紧在回转筒体上专门设置的耐磨调整套上，实现无间隙密封，确保了不漏风和不漏料。

专业碳硅镍纤维复合板厂家价格-硕晟复合板由河北硕晟环保科技有限公司提供。专业碳硅镍纤维复合板厂家价格-硕晟复合板是河北硕晟环保科技有限公司（[www.lfytmf.com](http://www.lfytmf.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：常经理。同时本公司（[www.hbhzymf88.com](http://www.hbhzymf88.com)）还是从事石灰窑密封，水泥回转窑密封，旋窑密封的厂家，欢迎来电咨询。