

忻州中空玻璃 lowe中空玻璃玻璃 华深玻璃

产品名称	忻州中空玻璃 lowe中空玻璃玻璃 华深玻璃
公司名称	山西华深玻璃有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市万柏林区和平南路193号
联系电话	13803439385

产品详情

华深玻璃小知识：中空玻璃的分类介绍

普通中空玻璃

中空玻璃可采用3、4、5、6、8、10、12mm厚片度原片玻璃，空气层厚度可采用6、9、12mm间隔。

中空玻璃的技术要求

GB/T11944-2012的规定摘录如下：

材料

玻璃可采用平板玻璃、夹层玻璃、压花玻璃、吸热玻璃、镀膜热反射玻璃、钢化玻璃等。浮法玻璃应符合GB11614规定的一级品、优等品，夹层玻璃应符合GB9962的规定，钢化玻璃应符合GB9963的规定。

华深玻璃小知识：中空玻璃的露点控制

中空玻璃作为建筑节能材料，因其具有良好的隔热和隔音性能而被广泛应用。同时对中空玻璃的质量要求越来越高。据了解，中空玻璃zui大的质量问题就是在使用中空气层结露，而空气层结露的原因就是空气层的露点在使用过程中升高了。因此控制中空玻璃的露点是控制中空玻璃质量的关键。

本公司主要经销4MM~19MM的各种规格的玻璃，并可同时加工：钢化，双面钢化中空玻璃，中空，夹胶

, 忻州中空玻璃, 聚晶, 喷砂, 防弹。

华深玻璃小知识：中空玻璃的鉴别

填充惰性气体氩和氪

据节能住宅设计建设的行家介绍, 就一扇窗户而言, lowe中空玻璃玻璃, 屋内热能的散失主要通过窗框传导、玻璃辐射、窗页和门框的缝隙对流等途径, 塑钢中空玻璃, 因而也就有了“中空玻璃”的应运而生。事实上“中空玻璃”并不“空”, 按技术要求中空玻璃的两层间距一般为8mm, 试验证明, 如果8mm的间距完全真空, 大气压力会将玻璃压碎。故合格的中空玻璃。其夹层亦即8mm厚的间距空间必须填充惰性气体氩和氪。充填后, 检测显示其K值(传热系数极限值), 同比真空状态下, 还可下降5%, 这就意味着保温性能更好。

忻州中空玻璃-lowe中空玻璃玻璃-华深玻璃(推荐商家)由山西华深玻璃有限责任公司提供。忻州中空玻璃-lowe中空玻璃玻璃-华深玻璃(推荐商家)是山西华深玻璃有限责任公司(www.sxhsbl.com)今年全新升级推出的, 以上图片仅供参考, 请您拨打本页面或图片上的联系电话, 索取联系人: 李经理。