

山特UPS不间断电源三进三出3C3-15KS工频机电源

产品名称	山特UPS不间断电源三进三出3C3-15KS工频机电源
公司名称	山东利特森新能源科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:山特UPS不间断电源 型号:3C3-15KS 容量:15KVA
公司地址	山东省济南市市中区经四路419号
联系电话	18678865010

产品详情

UPS电源不间断电源

1、软硬件集成化设计

独特的微处理器功能强大、体积小、故障率低、抗干扰能力强。直接通过RS232通讯口修改UPS电源的输出电压、

输出频率。

2、高输入功率因数

电源输入端采用PFC技术，使输入功率因数达到0.95以上，完全消除UPS对市电电网的污染，节约电网能源，

因而是一种绿色电源。

3、开机自诊断功能

4、超宽输入电压与频率范围

120~300VAC(-45%~+40%)可适应恶劣的电力环境，以减少电池放电的次数，来延长电池的寿命，宽频率输入范

围(47-53Hz)，保证了UPS能搭配发电机供电，且山特UPS电源输出纯净稳定。

5、旁路输出人性化

6、长效机强大的充电能力

山特 UPS接上市电时，对电池有5-10A的初始充电电流。

7、自动启动功能

当UPS断市电转电池逆变，而放至电池电压低保护后，来市电，能自动启动到市电逆变状态，无需人工开机。

8、正弦波输出

无论是市电逆变模式还是电池模式，均可输出低失真度的纯净的正弦波，为用户的负载设备提供最佳的保障。

W6K-3W20K系列主要性能优势

超强的N+X冗余并机功能。

整机具有完美外壳设计，塑料面板LCD显示

全微处理器控制、自我诊断、电池自动测试

纯在线的静态旁路技术，提供了极强的过载及故

障保护装置

宽广的输入电压范围减少电池的运行时间，延长

电池寿命

自动静态旁路、手动维护旁路

R232及SNMP网管卡接口：提供远程监控功能

智能温控风扇能力：延长风机使用寿命，减少能

耗并且减低设备的噪音

极高的可靠性及极低的维护率，MTBF达到20万小

时以上，MTTR 20分钟