

# 延安硬质防水岩棉板制造厂家

产品名称	延安硬质防水岩棉板制造厂家
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	30.00/立方
规格参数	厚度:3-15厘米 密度:80-200千克 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

## 产品详情

延安硬质防水岩棉板制造厂家

销售部总经理：刘龙

电话：15127636386 15133687934 18713020286

电话：0316-2720382 传真：0316-5950617

岩棉保温板技术指标

(规格 容重 (kg) :60-200kg/m<sup>3</sup> 厚度20--100mm  
长1200×宽600mm) (外墙专用异型 (kg) : 200-320kg/m<sup>3</sup> 长600×宽300mm)

岩棉保温板性能特点

1、绝热性能：绝热性能好是岩棉、矿渣棉制品的基本特性，在常温条件下（25 左右）岩棉的热导率通常在0.03～0.047W/（moK）之间。

2、燃烧性能：岩棉、矿渣棉制品的燃烧性能取决于其中可燃性粘接剂的多少。岩棉、矿渣棉本身属无机质矿物纤维，不可燃，在加工成制品的过程中，有时要加入有机粘结剂或添加物，这些对制品的燃烧性能会产生一定的影响。

3、隔音性能：岩棉、矿渣棉制品具有优良的隔音和吸声性能，其吸声机理是这种制品具有多孔性结构，当声波通过时，

岩棉保温板适用范围：

建筑用防火彩钢夹心板材防盗门或普通门的填充绝热保温吸音降噪。建筑、船舶等领域，是一种既经济保温效果又好的理想材料，因不含氟、氯，对设备无腐蚀作用。

岩棉保温板施工的时候要注意以下几点：

1.岩棉保温板需保温的设施以及管道应没有任何泄漏，表面干燥，无油脂，无锈蚀在桔柑些条件下，为利于防腐，可采取适当涂层。

2.岩棉保温板为了能够达到热损失最小目的，板和毡的所有接头一定要对接十分紧密，在多层保温时各个十字接缝应该交错开来，以免形成热桥，在保冷时必需杜绝冷桥。

3.岩棉保温板用于室外保温或者在易受机械磨损的地方宜用金属或塑料，并注意接头，接缝的密封，必要时加胶质封条，包裹层重叠部分不小于100mm。

4.岩棉保温板保冷一定要在保冷面加防潮层，在温度特别低的情况下，用不含树脂的岩棉进行绝热，其防潮层也必须是防火的。

5.当岩棉保温板超过200 时，保温必须加合适的外护，这样可能产生的膨胀就不会使厚度和容重发生变化。

6.对于大直径或平壁设备用岩棉保温板制品保温，超过200 时应加保温钉，（间距400mm）外护要贴紧。

7.当岩棉保温板直放置具有相当高度时，其保温层一定要有定位销或支承环，间距不要大于3米，以防保温材料在有震动时向下滑动。

8.室外用岩棉保温板做保冷施工不宜在雨天进行，否则应采取防雨措施。

延安硬质防水岩棉板制造厂家

随着时代的发展，岩棉保温材料在生活中的应用也越来越多。外墙岩棉板材料在生活中的应用也越来越受大众关注，哪个厂家生产的外墙岩棉板质量好？

在选择外墙岩棉板厂家时多对比要选出信誉度高、实力强厂家，选购也就更加放心，并且要真实的实地考虑厂家生产现场、客户反馈等全方位了解，分清是代理商、直销，售后服务不能少，毕竟这可以减少大家成本，综合情况选取合适厂家。

在选择外墙岩棉板厂家的时候，需要注意下面事项。

1、企业资质：查看其营业执照是否是年审，经营范围是什么。

2、体系认证：企业是否是通过质量管理体系认证。

3、售后服务：产品售后服务和质量保证期限是什么。

1、企业资质：查看其营业执照是否是年审，经营范围是什么。

2、体系认证：企业是否是通过质量管理体系认证。

3、售后服务：产品售后服务和质量保证期限是什么。

在建筑外墙中应用这种外墙岩棉板材料可以保证其在应用过程中达到理想的绝热保温功效。外墙岩棉板厂家所生产的岩棉板材料适用于各种工业设备、建筑以及船舶中的隔音、绝热中，在应用过程中能起到出众的保温功效。

外墙岩棉板材料在房屋外墙保温中能起到十足的保温功效在建筑中应用可以保证其不会发生燃烧的情况，保证其有很好的抗压强度，在建筑中应用能保证其抗压强度达到理想的延伸，同时还能保证其岩棉板材料的材质在保温层、抹面层中应用都能达到理想的应用效果。保证其保温、防火、阻燃功效得到实现，需要外墙保温岩棉材料的用户可以随时来我们厂家批发选购。外墙岩棉板材料它是当下建筑行业必不可少的一种材料，其重要性也可想而知。廊坊百亚保温材料有限公司是集研发、生产、销售防火、保温建筑材料于一体的骨干企业。涉足生产岩棉、玻璃棉、酚醛、硅酸铝等保温材料与设计施工等多个领域。公司产品以质量优、价格廉应用广泛行销全国各地不同行业及市场。产品销往全国各地，深受用户好评。

延安硬质防水岩棉板制造厂家