

热熔胶棒胶粒专用共聚石油树脂浅色无味树脂

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 热熔胶棒胶粒专用共聚石油树脂浅色无味树脂 |
| 公司名称 | 德州普乐化工石油树脂有限公司 |
| 价格 | 8900.00/吨 |
| 规格参数 | 优点:无味 色号:浅色 软化点:100 |
| 公司地址 | 山东省德州市湖滨南路与解放南大道交汇处 |
| 联系电话 | 0534-6850040 18005341310 |

产品详情

C5石油树脂和C9石油树脂的区别

C5石油树脂

C5石油树脂又称碳五树脂、脂肪烃树脂，分为通用型、调和型、无色透明型3种，平均分子量1000~2500。淡黄色或浅棕色片状或粒状固体，相对密度0.97—1.07。软化点70~140。折射率1.512。溶于丙酮、甲乙酮、醋酸乙酯、三氯乙烷、环己烷、甲苯、溶剂汽油等。具有良好的增黏性、耐热性、安定性、耐水性、耐酸碱性，增粘效果一般优于C9树脂。与酚醛树脂、萜烯树脂、古马隆树脂、天然橡胶、合成橡胶等相容性好，尤其是与丁苯橡胶(SBR)、相容性优。可燃。无毒。

指标名称 DF-A54 DF-1201 DF-R54

软化点/ 70~80 101 ~ 110(111 ~ 120)

酸值/(mgKOH/g) 0.5 0.5

灰分/% 0.1 0.1

溴值/(gBr/100g) 70 70

黏度(190)/mPa.s 1500~3000 1500~3000

燃点 Cleveland Open Cup.Fire Point 260

国内生产石油树脂厂有 普乐石油树脂，鲁华，恒河。

应用

用作压敏胶、热熔压敏胶、热熔胶和橡胶型胶黏剂的增黏树脂。EVA热熔胶棒和EVA热熔胶粒主要推荐应用德州普乐化工有限公司生产共聚石油树脂，气味小，粘度高，抗氧化。

C9石油树脂介绍

C9石油树脂用途:

1、涂料:石油树脂可以与各种干性油混合生产油漆,加入各种树脂和颜料混配可制得各种颜色的涂料,用它生产涂料广泛应用于车辆、船舶、桥梁的表面涂层大大改善了漆膜的光泽、硬度、抗水耐碱性,并降低了生产成本。推荐DF-A56树脂。

2、橡胶:石油树脂适用于天然合成橡胶的添加剂,它能改善成型操作,增加产品的硬度和弹性。由于改善橡胶的强度和耐老化性,这种树脂特别适用于做 SBR 橡胶的软化剂,用于生产橡胶管、三角带和轮胎。推荐DF-1201及普乐化工的PL-80树脂。

3、粘合剂:石油树脂具有很好的粘结性,在粘合剂和压敏胶带中是一种较好的增粘剂。用于生产胶合板、墙壁纸和皮革用粘合剂改善了粘合剂的抗水性能。因为它凝固时收缩率小,可应用于铸造行业。推荐DF-A54石油树脂。

4、油墨:石油树脂具有耐水性、耐熔耗性和耐干燥性,油墨中加入石油树脂能起到展色、快干、增亮的效果,提高印刷性能等作用所以可以制作各种印刷油墨。优选德州普乐化工生产共聚石油树脂。

特性:颜色浅、无气味、颗粒状、软化点:90--140 流动性好 酸值,mg KOH/g 1.0 软化点(环球法), 80~140 碘值, g I₂/100g 40~80

碳五和碳九用途不同,碳五主要用于胶黏剂,压敏胶,路标涂料等用途 碳九树脂主要是油漆,防腐涂料等 碳五粘结力高,碳九粘结力低。碳五气味小,碳九气味大。

【作者公司名称】德州普乐化工有限公司

【作者公司logo】

【本文关键字】石油树脂