

# 静音汽油发电机30千瓦永磁电机

产品名称	静音汽油发电机30千瓦永磁电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:B-30GDI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

静音汽油发电机30千瓦永磁电机

欧洲狮发电机六大优势：

- 1、功率稳定，动力源于德国技术
- 2、高功率低油耗，相比同类产品优势明显
- 3、低噪音，使用成熟的摩托车消音技术
- 4、耐久性能优越，可持续工作220小时无异常
- 5、包装抗摔，采用多层防护措施，保证运输途中不损坏。
- 6、保修一年，普通故障及零配件免费维修，核心部件损坏收只取材料费。

汽油发电机组由于外部的环境温度过低，放冷却水应在停机15分钟之后水温有所下降时进行，而不可立即进行，否则就会因为机身与外部环境的温差过大，致使汽油发电机组的一些部件产生变形，如缸盖变形等问题，从而影响机组的使用性能。

当汽油发电机在启动时，汽油发电机的电机的电流会比额定高5-6倍的，不但会影响电机的使用寿命而且消耗较多的电量.系统在设计时在电机选型上会留有一定的余量，电机的速度是固定不变，但在实际使用过程中，有时要以较低或者较高的速度运行，因此进行变频改造是非常有必要的。

汽油发电机组的新发展趋势是汽油发电机组和电力电子变换器的结合以及电子调速器的使用，也就是将

发电机输出的原始电压经过电力电子变换器净化处理，然后再输出给负载，电子调速器调节发动机转速，以达到节能和环保的目的。

特点1：优质的电力 采用的制造技术，可提供相当于商业用电的优质电源。

特点2：轻巧、方便 采用新型发电体，实现发动机与冷却风扇的一体化，机身重量大大减轻。

特点3：噪音低 引入经济怠速系统，加上新设计的消音，大大降低噪音。

特点4：低耗油设计 使用高效的欧洲狮OHV发动机及新型经济怠速系统，大幅度减少燃油消耗。

## 静音汽油发电机30千瓦永磁电机

### 技术参数

- \*、产品型号：B-30GDI
- \*、额定功率：30KW
- \*、备用功率：32KW
- \*、额定频率：50Hz
- \*、额定电压：AC220V/380V
- \*、启动方式：电启动
- \*、机构类型：静音式
- \*、相 数：单/三相
- \*、燃油型号：93#、95#、98#
- \*、机器颜色：灰、白、银、黄
- \*、电机类型：无刷电机
- \*、机器油耗：390G/KW.H
- \*、工作时间：8-12.5H
- \*、消声装置：工业级静音器

### 发动机参数

- \*、发动机品牌：欧洲狮
- \*、发动机型号：OU-495GDI

- \*、冷却方式：水冷
- \*、额定转速：3000r/min
- \*、缸体结构：四缸、直喷、水冷
- \*、进气方式：自然吸气
- \*、油箱容量：38L
- \*、机油容量：3.37L
- \*、过载能力%：100
- \*、调速方式：自动调速
- \*、压缩比：19:1
- \*、绝缘等级：H
- \*、工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

#### 整体外形及重量噪音

- \*、长：1160mm
- \*、宽：810mm
- \*、高：830mm
- \*、整机净重：340kg
- \*、7m/db(A)：59-72

#### 标准配置：

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置4.四大保护装置5.输出指示灯6.电压表7.过热保护8.启动蓄电池及连接电缆

#### 选装配置：

1.云控系统2.远程遥控启动3.变频启动4.ATS自动切换装置

#### 随机配件：

1.说明书2.保修卡3.合格证4.连接线5.随机小工具6.工具包:

#### 售后服务：

7.整机质保一年 终身成本维护

