

# 美标拖链电缆厂家

产品名称	美标拖链电缆厂家
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	9.65/米
规格参数	品牌:埃因 认证:UL认证 特点:高柔性
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

## 产品详情

UL美标拖链电缆厂家上海埃因电线电缆有限公司的屏蔽PUR控制电缆具有UL&cUL认证可通用于北美市场。该系列电缆用于工业自动化，机电成套设备，机床等机械设备,物流传输系统，生产线等控制系统中电气连接，特别适合用于工业环境中，干燥或者潮湿的室内室外固定安装，也可用于非连续往复运动无强制牵引的移动安装。PUR外护套使此款电缆适用于极其苛刻的工业环境和有腐蚀性冷却剂和润滑油场合，具有极好的耐油性，抗磨损性能，抗微生物，抗水解，抗化学腐蚀，抗紫外线，保护电缆不受机械应力的损害。镀锡铜编织屏蔽使线缆具有较强的抗外界电磁干扰能力，保证电缆系统的稳定性。

美标聚氨酯电缆规格：

导体：多股细绞成束裸铜丝，符合UL 758标准

绝缘：特制PVC混合材料

芯线：芯线绞合成缆，芯线颜色符合VDE 0293

JZ 黑色芯线白色数字编码，带黄绿导线

JB 彩芯线，带黄绿导线

OZ黑色芯线白色数字编码，不带黄绿导线

OB彩芯线，不带黄绿导线

屏蔽：镀锡铜编织屏蔽

外护套：特制PUR混合材料

外护套颜色：灰色或黑色

美标聚氨酯电缆参数：

工作电压：1000V UL+cUL

测试电压：4000V

绝缘电阻：20M /km (20 )

最小弯曲半径：移动安装：大约20x D (线缆外径)

固定安装：大约6x D (线缆外径)

工作温度：移动安装 -30 ° C到+80 ° C

固定安装 -40 ° C到+80 ° C

阻燃特性：符合VW-1, FT1`

认证：UL 10012, UL20234

\*\* 代表芯线颜色

JZ 黄绿+数字编码 代码：01

OZ 全数字编码 代码：02

JB 黄绿+彩芯 代码：03

OB 全彩芯 代码：04

美标电缆厂家，UL拖链电缆，美标拖链电缆，UL电缆厂家，美标电线电缆

美标拖链电缆厂家