

盘锦冷却塔生产厂家

产品名称	盘锦冷却塔生产厂家
公司名称	河北国纤复合材料有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	河北省衡水市枣强县枣强镇赵武庄村
联系电话	0318 - 8260004 15610895286

产品详情

盘锦冷却塔生产厂家

河北国纤复合材料有限公司与国内多家单位强强联手，生产玻璃钢冷却塔，玻璃钢风机，冷却塔填料，玻璃钢化粪池，玻璃钢管道，玻璃钢格栅，玻璃钢水箱，电缆桥架，玻璃钢净化塔等玻璃钢制品。因为我们是生产厂家，直接把优惠送给消费者！

玻璃钢冷却塔适用范围：

所有循环水的降温使用，化工、电子、制药、冶金、食品、宾馆、商场等场所。

玻璃钢冷却塔性能：

玻璃钢冷却塔，表面为胶衣树脂粘接，具有耐老化、耐腐蚀、表面鲜艳光洁、不褪色等特点。色为：奶黄色、果绿色、设备灰色等。

冷却水量从5立方/小时到几千立方/小时，大型塔可组合式按装，减少了土地占用面积。

本公司所有塔型均为新型、高效、节能、低噪声塔。

适用范围：

性能：

玻璃钢冷却塔，表面为胶衣树脂粘接，具有耐老化、耐腐蚀、表面鲜艳光洁、不褪色等特点。色为：奶黄色、果绿色、设备灰色等。

冷却水量从5立方/小时到几千立方/小时，大型塔可组合式按装，减少了土地占用面积。

低噪声型玻璃钢冷却塔系列集水型玻璃钢冷却塔系列

超低噪声型玻璃钢冷却塔系列高温型玻璃钢冷却塔系列

中温型玻璃钢冷却塔系列方型低噪声、中温、高温

集水型玻璃钢冷却塔系列

冷却塔是集空气动力学、热力学、流体学、化学、生物化学、材料学、静、动态结构力学，加工技术等学科为一体的综合产物。水质为多变量的函数，冷却更是多因素，多变量与多效应综合的过程。冷却塔主要应用于空调冷却系统、冷冻系列、注塑、制革、发泡、发电、汽轮机、铝型材加工、空压机、工业水冷却等领域，应用*多的为空调冷却、冷冻、塑胶化工行业。具体划分，如下：

A、空气室温调节类：空调设备、冷库、冷藏室、冷冻、冷暖空调等；

B、制造业及加工类：食品业、药业、金属铸造、塑胶业、橡胶业、纺织业、钢铁厂、化学品业、石化制品类等；

C、机械运转降温类：发电机、汽轮机、空压机、油压机、引擎等；

D、其他类行业.....

冷却塔的作用是将携带废热的冷却水在塔体内部与空气进行热交换，使废热传输给空气并散入大气中。

冷却塔还有一个特点，其中移动手段的机械通风冷却塔依靠电力驱动的风扇，以吸引或强行塔空气。自然通风冷却塔使用的排气烟囱的高增长提供空气浮力草案。风扇辅助自然通风冷却塔采用机械草案，以增加浮力的影响。许多早期的冷却塔靠的风向产生的空气草案。

如果冷却水从冷却塔回到重用，一些水必须添加到更换或构成，流动的那部分蒸发。由于蒸发包括纯净水，溶解的矿物质和其他固体循环水的浓度往往会增加，除非一些溶解，如打击固体控制手段下，提供。一些水也丧失了与正在开展的废气（漂移）飞沫，但是这通常是减少到一个非常小的数额安装挡板装置，称为漂流排除，收集液滴。弥补的金额必须等于蒸发，吹下来，总漂移，如风力井喷和其他水渗漏损失，保持一个稳定的水位。

1) 冷却塔应冷效高、能耗省、噪声低、重量轻、体积小、寿命长、安装维修简单、飘水少。

2) 选用的成品冷却塔应符合《玻璃纤维增强塑料冷却塔第2部分：大型玻璃纤维增强塑料冷却塔》GB 7190.2-1997中要求。

3) 如设计工况与低温型冷却塔的标准工况的规定差距较大时，应根据产品样本中提供的热力性能曲线选定。

4) 制造厂家所提供的热力性能曲线，如采用模拟塔上的试验数据整理绘制，则应根据模拟塔的试验条件与设计塔的运行条件的差异，对模拟塔的试验数据进行修正，修正系数0.80 ~ 1.00。

5) 冷却塔的位置，应与建筑物保持一定间距，并避免布置在热源、废气和烟气排放口附近，如不能满足上述要求时，应采取技术措施，同时对热力性能进行校核。

6) 循环冷却水中应不含油类及对玻璃钢溶蚀的物质，水的浊度不应大于50mg/L。并应采取灭藻及水质稳定措施。

7) 设计循环水量不宜超过成品冷却塔的额定水量，如循环水量达不到额定水量的80%

时,应对选定的冷却塔配水系统进行校核。

8) 冷却塔的数量宜与空调制冷机组数量相匹配。

9) 根据《城市区域环境噪声标准》GB3096-1993中对民用建筑噪声控制要求,可通过噪声的空间衰减计算,选定低噪声或超低噪声冷却塔,如仍不能满足环境噪声指标时,应进一步采取降噪措施。

10) 宜在冷却塔附近加设屋顶消火栓和冲洗设施,作为灭火和冲洗淋水填料和塔体内沉积物之用。

11) 冷却塔材质应选用阻燃型,并符合防火要求,应在主要设备表和订货合同中标明。

12) 选用成品冷却塔时,应注意电气控制的配合和协调。

冷却塔售后服务

1.我方负责冷却塔的(指导)安装、调试工作,免费为用户提供冷却塔的现场维护操作知识培训。

2.保修期间,如由于供方的责任对冷却塔及(或)部件需进行更换、修理而造成的停机时间,保修期将按实际停机时间相应延长,并实行“三包”服务,包人工费、材料费及免费操作培训。

3.如由于用户使用或操作不当所造成的损坏,仅维修所使用的原材料和零部件费用由用户支付,但我方不收取其它费用。

4.在设备使用寿命期内,我方保证买方在2个工作日内买到设备必须的易损件和其他零部件。

5.我公司售后服务中心接到用户**后,对故障2小时内技术响应,3小时以内到现场;12小时以内解决问题。

6.设备保修期内,我方将免费提供每制冷期一次的对设备进行例行检查,在设备投运后定期进行回访。年每3个月一次,其后每半年一次。保修期满后,将根据需要进行不定期巡回保养工作。

7.保修期满后,我方将对用户提供有偿的终生维修服务,以优惠价格提供用户所需的零部件,并随时协助用户的维修工作。

8.当用户对产品的运行操作不了解或对产品的运行有任何疑问时,可享受我公司的免费技术服务。

盘锦冷却塔生产厂家