

# 起重机卷盘电缆卷筒电缆

产品名称	起重机卷盘电缆卷筒电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	9.65/米
规格参数	品牌:埃因 特点:扁平 材料:耐磨
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

## 产品详情

上海埃因电线电缆有限公司全新打造一款 起重机卷筒卷盘电缆电缆，该产品主要运用于港机，起重机，升降机等移动场合，产品具有高抗拉，高耐磨，耐腐蚀，耐酸碱，耐候性耐磨抗拉卷筒电缆的起重机卷筒电缆，起重机卷盘电缆，起重机线缆，卷筒电缆，卷盘线缆！电缆结构

：导体：多股精绞无氧铜丝，符合VDE0295 CLASS 5标准 绝缘：特殊混合丁

PVC柔软绝缘 颜色：多彩颜色数字表示，参照JISC3306标准。（如需带有黄绿接地线请说明）内衬层

：特殊无纺布包裹缓冲。加强：多股高档棉线填充、非金属抗拉导体或电缆专用柔韧钢丝（可选）

护套：混合80 耐候性PVC护套，黑色（RAL9005）本电缆安装时上端固定，自由悬挂数日，充分去除内应力后，固定下端。详细描述：应用范围：抗拉卷筒电缆

作为垂直升降机或起重机链接和控制电缆，适用于干燥或潮湿的室内或室外的各种电气安装。

抗拉卷筒电缆 电缆特性：抗拉卷筒电缆 缆芯之间加油高档棉线承载，芯线与护套间还包有一层无纺布缓冲，在超高长度情况下还有进口纺伦纱可供选择。具有积好德抗拉性和抗撕裂强度，又保持柔软性。

产品性能佳，使用安全。电缆特性：抗拉卷筒电缆 缆芯之间加油高档棉线承载，芯线与护套间还包有一层无纺布缓冲，在超高长度情况下还有进口纺伦纱可供选择。

具有积好德抗拉性和抗撕裂强度，又保持柔软性。产品性能佳，使用安全。详细参数：额定电压：

450/750V 测试电压：3000V 使用温度范围：固定安装：-25 至+80 移动安装：-20 至+80 弯

曲半径：10倍电缆外径。起重机卷筒电缆，起重机卷盘电缆，起重机线缆，卷筒电缆，卷盘线缆