

锦宏仪器大型定制环境试验箱步入式环境箱JHHW系列

产品名称	锦宏仪器大型定制环境试验箱步入式环境箱JHHW系列
公司名称	昆山锦宏中环仪器设备有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:锦宏仪器VISION 型号:JHHW 产地:昆山
公司地址	昆山市环庆路2967号
联系电话	0512-5793922 18013281309

产品详情

产品性能：

Product performance

温度控制能力范围：

-40~150

湿度控制能力范围：

20%~95%RH

温度控制精度：

± 0.2

湿度控制精度：

± 2.0%RH

产品特点：

Product Features

远程网路控制:远程INTERNET监控操作,测试数据E化管理网路记录器

USB存储装置:可用U盘即时储存资料

紧急应变装置:实验过程中,断电时采用电力启动

紧急抽排风系统:(有效降低箱内温度,确保待测品与箱体之安全性)

机台维护即时掌控:故障病历软体设计

常温保护设计:实验结束后,机台自动回常温贴心保护待测品

防自锁装置:防止人员误操作自锁箱内,保护人员安全

温湿度重复性,再现性,稳定性高:符合国际规范,避免测试结果误判,提高准确性

可扩充:RO纯水处理装置、低湿除湿系统、双开式大门

内箱尺寸:可支持定制

外箱尺寸:以实际为准

内箱材料:SUS#304不锈钢

外箱材料:烤漆钢板

箱门尺寸:单门式/双门式 850W*1800Hmm

湿度范围:20%~95%R.H

绝缘材料:防火PU发泡110m~150mm

冷却方式:水冷

温度范围:

高温:

High temperature(H.T.) : 100

升温速率 (R.T~80 min):60

低温:-40

降温时间:120min

湿度范围:10~98%RH

温度分布均匀度: ± 1.00 以内 (空载下)

湿度分布均匀度: $\pm 5\%RH$ 以内 (空载下)

温度稳定度: ± 0.2

湿度稳定度: $\pm 2\%RH$

电源: 50A/65A/85A/125A

温度感知器: PT100 *3

控制器: JHH-2011 Touch panel

设定范围: Temperature: -100.00 time:OH1M~9999H 59M Cycle:0cycle~10000cycle

解析度: Temperature: 0.01 /Time:1min

输出形式: PID+PLC+SSR控制模式

保护装置: ELB漏电断路器保护、FUSE、RC电子式突波防护、防止电源雷击防护、欠相与逆防护。控制器内部自我自动侦测保护装置:资料侦测DATA、CHECK、SUM控制器内部高低温上下限保护。压缩机冷媒压力保护及过负载保护故障异常发生时切断控制电源及故障视窗指示与警报输出信号处置、防止锁门扣装置。

标准配件: 观察视窗 Observation window (400wx600Hmm)、测试孔 Testing hole(50mm)、防水防爆照明灯、RO逆渗装置

扩充性能: 低湿化学除湿轮/E化管理系统LoW- humidity chemistry dehumidifier/ E manage system

以上规格,请以实体报价为主