

HF系列测压管总成 液压点测试压力表连接测压软管

产品名称	HF系列测压管总成 液压点测试压力表连接测压软管
公司名称	德州宏翔聚氨酯制品有限公司
价格	6.00/米
规格参数	内径:3mm 工作压力:63Mpa 生产厂家:宏翔软管
公司地址	宁津县工业园区
联系电话	13053484085

产品详情

HF系列测压管总成 液压点测试压力表连接测压软管

HF系列高压软管接头总成用于测试液压系统中各点的压力，亦能作为系统中传送流体介质的管道，具有结构合理、密封性可靠、使用方便等特点，并提供铰接式、快换式、锥面密封式等连接形式。

测压软管允许工作压力630Bar 测试软管公称直径2或3mm，弯曲半径30mm；软管芯管及外表面为PA，压力承受物为合成纤维，爆破压力可达1600Bar，温度范围-30-100。

结构：内管

纺织层

外表层

特性：耐磨、抗冲击性强、弹性良好

温度范围：-40 ~100 -40 ~+212

适用介质：液压油、水、矿物油、汽油、乳化液、乙二醇等。

测压软管接头总成技术参数：

工作压力： 630 bar

爆破压力： 2520 bar

应用：液压系统的压力检测，润滑、排气、冷却、压力系统中的油液取样

工作介质：液压油和矿物油

工作温度：-30 ~ +120 丁腈橡胶密封

-20 ~ +200 氟橡胶密封