

环保定型机 定型机 荣德机械

产品名称	环保定型机 定型机 荣德机械
公司名称	泉州市荣德机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市石狮市永宁镇西偏村四区86-1
联系电话	18876462777

产品详情

上料部分。

结构较为简单，由料槽和轧辊组成，布进入料槽内，带上化工料，定型机，然后经轧辊将多余的化工料压榨干净。因此，布所带上的化工料非常均匀，这是获得高质量定型布的先决条件。

这里所要注意的是要经常留意轧辊左右两侧的压力是否一致，否则，压力小的一侧上料较多，导热油加热定型机，而压力大的一侧上料少，布就会出现左右不一致等的质量问题。

结构较为简单，由料槽和轧辊组成，布进入料槽内，带上化工料，然后经轧辊将多余的化工料压榨干净。因此，布所带上的化工料非常均匀，这是获得高质量定型布的先决条件。

这里所要注意的是要经常留意轧辊左右两侧的压力是否一致，否则，压力小的一侧上料较多，而压力大的一侧上料少，布就会出现左右不一致等的质量问题。

注意事项

3.1 有些特殊品种对机台有选择性必须根据工艺要求或通知进行工。

3.2 换料、换品种必须接导布停机，不能把正常布停在机内。

3.3 不同品种连接加工，布幅相差5CM，要接宽幅过渡导布加工。

3.4 进布应先浅色后深色；先漂白后特白，不宜混在一起加工。

3.5 生产加白后应生产特白布，不能直接做漂白布。

3.6进布缝头，确保缝头余线不超过2CM，并及时清理地面布碎及头。

3.7加工卷装布或需拆卷取样时，环保定型机，要垫好竹席并使用好镙杆护罩，防止污渍。

3.8 破、脏竹席须及时更换并作好记录。

3.9缝头机不用时关掉电源开关（OFF）。缝头机台面不要放布袋、碎布头等杂物。

3.10生产或运送织物过程中切勿使身体任何部位接近机器或其它压点，以确保安全；穿布或做清洁工作时，必须停机后进行。

3.11对于卷装布只有工艺相同才能卷成同一卷。其“相同工艺”是指品名只有流水号不同，整理加工工序一样，配方一样，布夹宽度相近（相差不超过3cm）。对于不同工艺最多允许两个卷在一卷，并中间用50Y以上导布相连接。

3.12加工中注意周围环境整洁和保持(负责机台前半部分及其周

围环境)。

中车：

- 1、开机前严格按检查单设定的工艺调较各工艺参数，特别注意检查单上的备注内容。保证各工艺要求能落到实处。
- 2、生产过程中及时根据后车的指令调整工艺参数。没有后车的指令，各工艺参数不可随意调整。
- 3、生产过程中要保证行机正常、稳定。
- 4、控制吃边合理，脱边的布要及时挂边。
- 5、换料、、换缸、升降温时动作迅速，不人为耽误时间，使机台的利用率尽量提高，但必须保证工作做到位，不可草率。
- 6、监督、指导前车工作，与后车配合好，使生产正常、顺畅。
- 7、做特殊整理的布时，要严格按有关规定清洁机器。
- 8、如实记录确切的工艺参数。

环保定型机-定型机-荣德机械由泉州市荣德机械科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。泉州市荣德机械科技有限公司（www.jieyoukj.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为印染整机械与设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!