

# 老河口PE管 PE管价格 融润建材

产品名称	老河口PE管 PE管价格 融润建材
公司名称	湖北融润建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市高新区追日路2号
联系电话	15271033666

## 产品详情

PE给水管道连接有热熔连接和电熔连接。热熔连接又分热熔承插连接和热熔对接连接，电熔连接分为电熔承插连接和电熔鞍型连接。我们采用热熔对接连接方式施工，排水PE管，它的主要步骤有：

- 1.材料准备：将管道或管件置于平坦位置，放于对接机上，留足10-20mm的切削余量。
- 2.夹紧：根据所焊制的管材、管件选择合适的卡瓦夹具，夹紧管材，PE管多少钱，为切削做好准备。
- 3.切削：切削所焊管段、管件端面杂质和氧化层，保证两对接端面平整、光洁、无杂质。
- 4.对中：两焊管段端面要完全对中，错边越小越好，错边不能超过壁厚的10%。否则，将影响对接质量。
- 5.加热：对接温度一般在210-230 之间为宜，加热板加热时间冬夏有别，以两端面熔融长度为1-2mm为佳。
- 6.切换：将加热板拿开，迅速让两热融端面相粘并加压，为保证熔融对接质量，切换周期越短越好。
- 7.熔融对接：是焊接的关键，对接过程应始终处于熔融压力下进行，卷边宽度以2-4mm为宜。
- 8.冷却：保持对接压力不变，让接口缓慢冷却，冷却时间长短以手摸卷边生硬，感觉不到热为准。
- 9.对接完成：冷却好后松开卡瓦，移开对接机，重新准备下一接口连接。

PE管材口径通常根据管网平差核算结果和用水量状况来断定。

管材口径通常根据管网平差核算结果和用水量状况来断定。实践中，有些管径在若干年前现已计划，跟着各地城市开展速度的加速，应联系城市改造的脚步，思考远期开展，一起照看经济性和可靠性。浇洒路途和绿洲用水：根据路面、美化、气候和土壤等条件断定。未预见水量及管网管材漏失水量：按日用

水量的百分比核算。关于正在兴修的新城区或工业区，尽管已有计划，但在实践开展过程中，引入的往往与计划不一致，如在招商引资过程中，公司的性质与地点地块性质计划不符合，用水量就会有所改变，此刻可根据用水量进行预算用水量，然后断定管径。

选择聚乙烯管（PE管）的六大理由：

- 1、韧性、挠性好。PE管道断裂伸长率超过500%，局部震动不会引起全部管子震动，老河口PE管，抗震性很强。
- 2、耐腐蚀性能好。聚乙烯为惰性材料，可耐多种化学介质的侵蚀，不需防腐处理。土壤中的化学物质不会对管道造成降解作用，不会腐烂、生锈及被腐蚀。
- 3、密封性好、不泄漏。PE管道采用热熔连接和电熔连接。保证了接口材质、结构与管体本身的同一性。其接口的抗拉强度高于管道本体。可有效抵抗内压产生的环向力及轴向的拉伸应力。密封性能良好。
- 4、流通力大，经济合算。PE管道内壁光滑，不结垢。管内表面粗糙度比值是钢管的1/20，相同管径，相同长度，PE管价格，相同压力下PE管道的流通能力要比钢管大30%左右。较高的输送能力，减少了管路的压力损失和输水能耗，经济优势明显。
- 5、使用寿命长。PE管道含有2.5%左右的碳黑成分，有很强的抗紫外线辐射功能，能够在室外露天存放，使用寿命长达50年之久。
- 6、耐低温能力强。PE管的低温脆化温度极低，可在零下40摄氏度至40摄氏度温度范围内使用。

老河口PE管-PE管价格-融润建材(优质商家)由湖北融润建材科技有限公司提供。湖北融润建材科技有限公司（[www.tz1288.com](http://www.tz1288.com)）为客户提供“PE穿线管，PE给水管，PE排水管，MPP电力管”等业务，公司拥有“融润”等品牌。专注于其它等行业，在湖北襄樊有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：陈建。